

全自动软包、硬包硅胶打胶机

产品名称	全自动软包、硬包硅胶打胶机
公司名称	慈溪市天豪电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市古塘街道浒崇公路789号
联系电话	18069254191

产品详情

用途：* 代替人工在各种平面或曲面的工件上进行高精度的快速打点、画线、画圆作业

* 专用于玻璃胶、密封胶、聚氨酯、硅胶等各种包装的高粘度胶水

特点：* 天豪独创的高粘度胶控制技术、设备采用快速排空和瞬间回锁功能、能够轻松将

胶水关断不残留

* 针对不同包装的胶水配备专用的硬包、软包、桶装胶的供胶系统任意搭载

* 天豪专业的控制软件将机械手运动控制与供胶系统完美结合，实现了同步控制

* 三轴采用双导轨机械臂、Z轴采用刹车马达、大大增加了设备稳定性和运动精度

技术参数：

规格型号ITEM：TH-2004D-400KG

移动范围X/Y/Zworking range：420 x 420 x 100mm

质量标准Standard：CE认证CE Approved

最大负载XY/ZMaximum Load：15 kg / 6 kg

移动速度XY/Z Speed：0.1-800/350 mm/Axis

重复精度Repeatability：± 0.01mm/Axis

轨迹存储量Data memory capacity : 9999组9999programs

显示方式Display way : 液晶显示屏LCD display

驱动系统Drive System : 微步进精密马达Precision micro-stepper motor

传动方式Transmission : 同步带/精密直线导轨Timing Belt/ Precision Linear Guides

编程模式Edit Programming : 天豪手持编程器 Handheld Programmer

I/O讯号I/O Signals : 4 Inputs / 4 Outputs

插补功能Patterns : 点/线/圆弧/ Dots,Line,Potting, Filling,,Encapsulation,Sealing,Coating,Jetting

电源输入 Power Supply : AC110V/220V (内部开关转换)Internal conversion

工作环境温度Working Temperature : 0 ~ 40 ° C

工作环境湿度Relative Humidity : 20 ~ 90% (无结露) (no condensation)

外形尺寸Dimensions (WxDxH) mm : 680 x 600 x 610mm

本体重量Weight : 39kgs