

# 龙振源蓄电池 LY-R7-12 使用说明

产品名称	龙振源蓄电池 LY-R7-12 使用说明
公司名称	北京盛达绿能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:龙振源蓄电池 型号:LY-R7-12 规格:151*65*100mm
公司地址	北京市平谷区滨河街道南小区甲4号303室-20227(集群注册) (注册地址)
联系电话	17812762067 17812762067

## 产品详情

### 龙振源蓄电池 LY-R7-12 使用说明

#### 龙振源蓄电池安装使用注意事项：

1.使用前请检查蓄电池的外观2.蓄电池的安装必须由人士来进行。3.电池不可在密闭或者高温的环境下使用（建议循环使用温度为-5~35℃）。4.安装搬运电池时应均匀受力，受力处应为蓄电池的壳部分，避免损伤极柱。5.电池在两只并联使用时，请按电池标识“+”、“-”极性依次排列，电池之间的距离不能小于15mm。7.在电池连接过程中，请戴好防护手套，使用扭矩扳手等金属工具时，请将金属工具进行绝缘包装，避免将金属工具同时接触到电池正、负端子(7)若需要电池并联使用，一般不要超过三组（只）并联.和外接设备连接之前，使设备处于断开状态，然后再将蓄电池（组）的正极连接设备的正极，蓄电池（组）的负极连接设备的，并紧固好连接线。

#### 龙振源搬运、存储

- 1.蓄电池重且外壳脆，搬运时应轻拿轻放，严禁翻滚和摔蓄电池，同时注意不要使端子受外力。
- 2.蓄电池应储存或安装于干燥通风的地方，避免阳光直射，应远离热源及易产生火花的地方。
- 3.蓄电池存放前应为满荷电状态，不允许放电后存放。
- 4.蓄电池应在0~30℃的环境下储存，存放的蓄电池应每三个月应进行一次补充电，存放时间不能超过一年，否则电池容量及寿命将会减小。

汽车启动电池又叫汽车蓄电池，俗称汽车电瓶。传统的汽车启动电池分为铅酸蓄电池和免维护型蓄电池（铅酸蓄电池的一种）。动力电池极板多是铅钙合金的，这两种电池主要适用于不同的车型。

随着汽车技术的不断发展和车辆用电设备的越来越多，普通的铅酸汽车蓄电池性能日渐不足，特别是对越来越多的带动力电池的汽车，用普通铅酸蓄电池就不能满足车辆的使用要求。锂离子启动电池使用在车上。可以减少整车重量。在小型乘用车上可以减少10公斤左右的重量。锂离子启动电池充电效率高。自放电少。

可以提高小型乘用车启动电池电压平台。汽车用电池用的都是铅酸12伏的加电瓶液的，电容量较大，体积也大，而电动车电池是锂等免维护电池，容量少，体积也小，（也可以做成大容量的）可以从12V提高到48V。减少整车线路损耗。可以达到节能的效果。

为了其对电压的需要，它是几块电池串联后升成36或48伏电压后再用的，放电时间不同，动力电池能小电流放电几个小时，放电深度很深。启动蓄电池放电时间很短，但是运行很大的放电电流，几百安培。另外，龙振源蓄电池 LY-R7-12

使用说明 汽车电瓶的接线柱是标准的车用电瓶桩头，而电动车的电池接头是螺丝或引线接头。