

# 屋面纳米防水涂料 延伸率高 拉伸强度大 防渗防潮 房顶 阳台

产品名称	屋面纳米防水涂料 延伸率高 拉伸强度大 防渗防潮 房顶 阳台
公司名称	辽宁思远防腐防水材料有限公司
价格	6.80/千克
规格参数	耐酸:8 耐碱:8 霉菌:耐
公司地址	辽宁省沈阳市沈北新区蒲南路1-27号（1-23-1） （注册地址）
联系电话	13053588781

## 产品详情

正确的屋面纳米防水涂料涂刷施工是这样的：

### 1.基层处理

基层要求平整，表面压实压光，无尖锐棱角，无蜂窝麻面，无起鼓裂纹，否则须处理达到以上要求。

表面建筑垃圾、浮灰须除干净。

基层不应有明水，否则应排除，清扫干净。

### 2.细部节点的处理

在管根、管道、阴阳角、施工缝等易发生漏水的部位应加强处理，然后再用毛刷涂刷一至两遍防水涂料

### 3.屋面纳米防水涂料的涂刷

细部节点处理完毕且涂膜干燥后，进行大面涂膜的施工。施工可采用辊涂、刷涂、刮涂等方式，施工时要均匀，不能有局部沉积，并要多次涂刷使涂料与基层之间不留气泡。在第

一遍涂层干燥后（一般为间隔6-8小时为宜，具体检测方法以手摸不粘手指印为准），进行第二遍涂膜的施工，方向与第一道相互垂直，施工要均匀，不能有局部沉积。第二遍涂膜干燥以后，进行第三遍涂膜的施工。第三遍涂膜采用长柄滚筒进行滚涂，滚涂得方向与第二遍涂膜垂直，滚涂时要均匀，不能有局部沉积以提高涂膜表面的平整、光洁效果，涂膜收头时应采用防水涂料多遍涂刷，以保证其完好的防水效果。

涂膜应完全干燥2天后方可进行下道工序施工，施工时应注意对涂膜防水层的保护，以免人为或外为破坏防水层。