

水性聚氨酯防水涂料 粘接力强 耐水泡 符合国标 屋顶 防腐涂料

产品名称	水性聚氨酯防水涂料 粘接力强 耐水泡 符合国标 屋顶 防腐涂料
公司名称	辽宁思远防腐防水材料有限公司
价格	9.00/千克
规格参数	耐酸:9 耐碱:9 煤油:耐
公司地址	辽宁省沈阳市沈北新区蒲南路1-27号（1-23-1） （注册地址）
联系电话	13053588781

产品详情

水性聚氨酯防水涂料防水施工的注意事项。

1、施工前进行墙、地面修补。将墙面地面瓷砖拆除以后，用水泥砂浆找平，然后再做水性聚氨酯防水涂料施工，这样可以避免因厚薄不均而造成渗漏，在拆除卫生间墙砖和地砖的时候，要仔细检查墙面是否有空鼓、起沙河开裂等现象，同时检查墙面的接缝处和它的边边角角等容易出现问题的地方，发现问题要仔细修补，然后才能做防水。

2、涂刷水性聚氨酯防水涂料。刷第一遍防水涂料前要求表面压实压光，无尖锐棱角，无蜂窝麻面，无起鼓裂纹，否则处理达到以上要求。刷水性聚氨酯防水涂料时要涂满无遗漏，与基层结合牢固，无裂纹，无气泡，无脱落现象，涂刷高度一样，厚度要达到产品规定要求。然后再重复步骤刷第二遍，这里要注意第一、第二遍防水涂料间需要有时间间隔，待第一遍涂料干透后才能进行第二遍，具体时间视涂料而定。间隔时间太短，防水的效果会降低，所以装修业主们应注意施工工人有没有把工序做完整。此外，在房屋的阴阳角、地漏和管道等地方多做一遍防水。

3、铺设保护层。为防之后的施工破坏防水层，需在水性聚氨酯防水涂料表面铺上保护层。保护层要覆盖防水层，无遗漏。

4、做闭水试验。进行闭水试验时，地面高点的水不能低于2厘米，保存至少24小时，观察

无渗漏现象后方算合格。如有渗漏，一定要重做，不能疏忽大意。