

AWA2581型户外噪声监测箱

产品名称	AWA2581型户外噪声监测箱
公司名称	郑州泽铭科技有限公司销售部
价格	1.00/套
规格参数	
公司地址	郑州市中原区桐柏南路238号
联系电话	86-037168621110 15937103769

产品详情

AWA2581型户外噪声监测箱的应用

在日常环境噪声监测中，如24 h监测，通常将环境噪声测量仪器用三脚架安放在测点上进行测量，仪器直接裸露在环境中。由于担心刮风下雨，往往需要有人值守在噪声测试仪器旁，每一个测点至少需要一个监测人员，这样浪费。为了解决这一问题，可采用AWA2581型户外噪声监测箱。

AWA2581型户外噪声监测箱是一种移动式环境噪声自动监测装置，当将AWA6228、AWA5680等型号的声级计放入箱后，用户可以迅速方便的对户外噪声进行自动监测，无需人值守，无需担心刮风下雨。可用于声环境质量自动监测、工业厂界环境噪声排放自动监测、社会生活环境噪声排放自动监测、施工场地噪声排放自动监测和机场周围噪声排放自动监测。

户外噪声监测箱由高强度防水箱、延伸杆、后备电池、户外风罩等组成。高强度防水箱由增强工程塑料制成，强度高、重量轻、防水、防尘、防腐等优点；延伸杆由玻璃钢制成，重量轻、可伸缩，收起后可以放在箱内，拉开后使用；后备电池采用的是免维护铅酸蓄电池，可以为仪器、微型打印机提供电源，方便野外作业，可以使用12V外接电源充电，还可选配10W太阳能电池为其充电。户外风罩专为全天候户外监测设计，有防雨、防风、防尘，是户外有效的保护测试传声器。

噪声监测箱主要性能指标：

1. 箱体外形尺寸：460×360×130
2. 箱体防护等级：IP65

3. 防盗设计：用户可以加锁

4. 延伸杆长度：约2米

5. 后备电池：免维护铅酸蓄电池

6. 后备电池容量：6V，7.2AH

7. 后备电池寿命：充放电250次以上

8. 电池使用温度：

充电：-15 ~ 40

放电：-15 ~ 50

存贮：-15 ~ 40

9. 外部充电电压：110V到240V

10. 最长充电时间：10小时

11. 适用仪器型号：AWA6228、AWA5680

12. 连续工作时间：20~100小时

适用型号	工作时间	备注
AWA5680多功能声级计	100小时	每组测量时间为5分钟
AWA5680多功能声级计+AH40微型打印机	30小时	每组测量时间为5分钟
AWA5680多功能声级计+AWA8570短信模块	50小时	每组测量时间为5分钟

AWA6228多功能声级计	50小时	每组测量时间为5分钟
AWA6228多功能声级计+AH40微型打印机	20小时	每组测量时间为5分钟
AWA6228多功能声级计+AWA8570短信模块	35小时	每组测量时间为5分钟

13 . 质量 : 5.5kg

14 . 太阳能充电功能 (选配) : 太阳能板最大输出功率10W。

[返回](#)