

幕墙铝单板冲孔氟碳漆白色灰色银灰色木纹石纹墙面外墙门头招牌装饰

产品名称	幕墙铝单板冲孔氟碳漆白色灰色银灰色木纹石纹墙面外墙门头招牌装饰
公司名称	佛山市金富利金属科技有限公司
价格	175.00/平方米
规格参数	品牌:金富利 规格:按图纸尺寸加工 产地:广东.佛山
公司地址	佛山市南海区里水镇鹤峰村共同工业区西7号之五内厂房一（住所申报）（注册地址）
联系电话	18578769004

产品详情

幕墙铝单板是采用**铝合金**板材**为基材，再经过数控折弯等技术成型，**表面喷涂**装饰性涂料的一种**新型幕墙材料**

建筑幕墙铝单板安装注意事项

- 1、铝单板的品种、质量、颜色、花型、线条应符合设计要求，并应有**产品合格证**。
- 2、**幕墙**墙体骨架如采用型钢龙骨时，其规格、形状应符合设计要求，并应进行除锈、防锈处理。
- 3、铝板安装，当设计无要求时，宜采用抽芯铝铆钉，中间必须垫橡胶圈。**抽芯铆钉**间距以控制在100-150mm内。

(一)放线

固定骨架，将骨架的位置弹到基层上。骨架固定在主体结构上，放线前检查主体结构的质量。

(二)固定骨架的连接件

在主体结构的柱上焊接连接件固定骨架。

(三)固定骨架

骨架预先进行防腐处理。安装骨架位置准确，结合牢固。安装完检查中心线、表面标高等。为了保证板的安装精度，宜用[经纬仪](#)对横梁竖框杆件进行贯通。对[变形缝](#)、[沉降缝](#)、变截面处等进行妥善处理，使其满足使用要求。

（四）安装[铝板](#)

铝板的安装固定要牢固可靠，简便易行。

- 1、板与板之间的间隙要进行内部处理，使其平整、光滑。
- 2、铝板安装完毕，在易于被污染的部位，用塑料薄膜或其他材料覆盖保护。