

太原塑胶跑道建设厂家

产品名称	太原塑胶跑道建设厂家
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司销售1部
价格	45.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 形状:颗粒状 规格:13mm
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18233797098 18233797098

产品详情

塑胶跑道又称全天候田径运动跑道，在经过数年的发展后，塑胶跑道能够更有利于运动员速度和技术的发挥，有效提高运动成绩，降低运动员受伤率。塑胶跑道是由聚氨酯橡胶等材料组成的，具有适当的弹性，还有一定的抗紫外线能力和耐老化力。是国际上公认的佳全天候室外运动场地坪材料。那么塑胶跑道的建设标准是什么呢？

- 1.标准塑胶跑道全长应为400米，应由两个平行的直道和两个半径相等的弯道组成。塑胶跑道的内侧应采用适宜材料制成的突沿加以分界。突沿高约5厘米，宽至少5厘米。
- 2.应在塑胶跑道内突沿的外沿以外30厘米处测量跑道长度。如无突沿应在标志线的外沿以外20厘米处进行测量。
- 3.400米及400米以下各项径赛，每名运动员应占有一条分道，分道宽小为1.22米，大为1.25米，分道线宽5厘米，所有塑胶跑道的分道宽应相同。应按上述第2款的规定测量分道的长度，其他分道的长度应在内侧分道线外沿以外20厘米处进行测量。

塑胶跑道施工在沥青或水泥基础上，基础表面平整度要求较高，以保证塑胶面层厚度一致，弹性均匀。塑胶跑道对基础的质量要求如下：

坡度：横向<1%(弯道8‰、直道5‰、半圆区5‰)，纵向<1‰，跳高区<0.4%，表面应平坦光滑、排水畅通。

平整度：平整度合格率在95%以上，3米直尺误差3mm。

排水：排水系统在大雨后二小时必需排出积水。在冰冻地区，沥青层与碎石层之间好加一层土工布缓冲层。沿排水沟槽的基础应做特殊防水处理。

强度和稳定性：塑胶跑道的基础应具有一定的强度和稳定性，表面均匀坚实、无裂缝，无烂边，接缝平直光滑。垫层压实，密实度大于95%，在中型碾压机压过后，无显著轮迹、浮土松散、波浪等现象。