

VRA-LM防腐防水涂料 复合 乙烯基酯 改性 高弹性 环氧 II型

产品名称	VRA-LM防腐防水涂料 复合 乙烯基酯 改性 高弹性 环氧 II型
公司名称	辽宁思远防腐防水材料有限公司
价格	9.10/千克
规格参数	耐酸:9 耐碱:9 煤油:耐
公司地址	辽宁省沈阳市沈北新区蒲南路1-27号（1-23-1） （注册地址）
联系电话	13053588781

产品详情

VRA-LM复合防腐防水涂料主要适用于工业污水、生活污水处理厂的混凝土构筑物的防护抗渗，也适用于食品工业、生物工程、制药、自来水水厂等环境的防腐，输水管道的防护，还适用于发电厂晾水塔内壁的防腐，垃圾掩埋场砗结构防腐。

施工操作规程

VRA-LM复合防腐防水涂料特点是对基层形状、部位、基层种类等无特殊要求，其施工操作可归纳为以下三个环节。

（一）基层准备

- 1、基层要求平整，表面压实压光，无尖锐棱角，无蜂窝麻面，无起鼓裂纹，否则须处理达到以上要求。
- 2、表面建筑垃圾、浮灰须清理干净。
- 3、基层不应有明水，否则应排除，清扫干净。

（二）材料配制

材料配制可采用机械配制或人工配制。

当需抢工期的大面积防腐施工可采用机械喷涂或机械配制，一般情况采用人工配制（使用电动搅拌器）。

1. 配合比：VRA-

LM复合防腐防水涂料为双组份涂料，使用时应按厂家提供的配合比准确计量，搅拌均匀。

2. 搅拌要求：搅拌时把固化剂慢慢倒入液料中并用搅拌器充分搅拌不少于10分钟，无气泡为止，搅拌时不得加入或混入上次搅拌的残液及其他杂质，配好的涂料一小时内须用完。

3. 清洗：

每次配料完毕及时用清水清洗配料桶及搅拌叶片等器具和设备，否则会影响下一次配料的质量。