

# 地磅厂家电话

产品名称	地磅厂家电话
公司名称	辽宁铭远称重科技有限公司
价格	1988.00/台
规格参数	品牌:铭远 型号:SCS/ZCS
公司地址	辽宁省沈阳市铁西区建设西路5号
联系电话	024-24113999 15040073999

## 产品详情

1. 数字化通讯技术【图片【段落1】辽宁铭远称重模块MJ(B)-H/B-43S-0.3T--25T静载称重模块产品特点：传感器为单剪切梁传感器；用于容器改造；分为固定、全浮动、半浮动三种结构，需搭配使用，可以消除槽罐因热胀冷缩带来的称重误差；具有防翻转，防过载和自动复位能力；安装简单、快捷；维护方便，节约停机维护时间；适用于静载称重的各种容器、反应釜、槽罐和料斗等的配料过程控制。SCS-S4型电子汽车衡主要由承重传力机构（秤体）、高精度数字称重传感器、数字称重显示仪表三大主件组成，由此即可完成基本的称重功能，也可根据不同用户的要求，可选配打印机、大屏幕显示器、电脑管理系统，以完成更高层次的数据管理及处理的要求。8).传输线缆按国家标准规范进行安装防护，布置整齐合理。数字式汽车衡：数字式地磅（汽车衡）是当今新一代的产品，较于传统的模拟式地磅。通讯接口：Rs232c可连接打印机或电脑。控制输出：可扩展3路控制输出。数据储存：384个称重纪录。数据保护：实时时钟，断电数据保护。1.6用重车在秤体上分段来回碾压，查看秤体是否因重载造成变形刮靠、限位螺丝有无顶撞等。如发现问题及时排除恢复到正常使用状态。2调试方法2.1确定传感器分布位置，将传感器的角差系数初始化。2.2将一定量的替代物置于传感器上，分别记录各传感器对应的示值。2.3先调试误差点传感器，再逐一调试误差点较小的传感器。调试时如使用标准砝码压角则示值统一修正为标准砝码重量；如使用替代物则按方法5进行。2.4若多个传感器的示值相同可将该示值作为调节基准点（即以此作为调试其他传感器的参考量）；若各传感器的示值均不一致则将所记录的示值平均值作为调试参考量。2.5利用角差公式调试。先通过程序使仪表进入手动角差修正状态。电缆长度：30m信号电缆。仪表外壳：铝合金封闭外壳。338x200x220mm。仪表重量：5kg（自重）。环境温度：传感器-20-40度。