

# G100E步科kinco触摸屏10.1寸替代MT4522T/MT4522TE/MT4512TE

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | G100E步科kinco触摸屏10.1寸替代MT4522T/MT4522TE/MT4512TE |
| 公司名称 | 昆山优伯特电子科技有限公司                                   |
| 价格   | .00/台   |
| 规格参数 |   |
| 公司地址 | 花桥和丰路333号通达广场                                   |
| 联系电话 | 18962509217                                     |

## 产品详情

| 型号         | G100E                                     | GL100E |
|------------|---|--------|
| 性能规格       |   |        |
| 显示尺寸       | 10.1" LED                                 |        |
| 分辨率        | 1024*600像素                                |        |
| 显示色彩       | 1677万真彩色                                  |        |
| 亮度         | 350 cd/m2                                 |        |
| 背光类型       | LED                                       |        |
| CPU        | ARM RISC 32Bit 792MHz                     |        |
| RTC        | 内置实时时钟                                    |        |
| RAM        | 128M DDR3                                 |        |
| Flash      | 128M NAND Flash                           |        |
| 扩展存储器      | 1 USB Host                                |        |
| USB Host接口 | 2个兼容 USB1.1规范的主接口，可连接鼠标、键盘、USB存储设备、打印机等外设 |        |
| 触摸屏        | 4线精密电阻网络（表面硬度4H）                          |        |

|        |  |
|--------|--|
| 液晶寿命   | 50000小时  |
| 打印端口   | USB Host,串口  |
| 以太网    | 10M/100M自适应  |
| 通讯端口   | COM0:RS232/RS485/RS422<br><br>COM1:RS485/RS422<br><br>COM2:RS232/RS485/RS422 |
| 适用软件   | Kinco DTools V3.3及以上版本   |
| 电气规格   |  |
| 额定功率   | 6W@24V   |
| 额定电压   | DC24V  |
| 输入范围   | 12 ~ 28VDC   |
| 允许失电   | <3ms   |
| 绝缘电阻   | 超过50M @500VDC  |
| 耐压测试   | 500V AC 1分钟  |
| 结构规格   |  |
| 外壳颜色   | 浅灰色  |
| 外壳材料   | 工程塑料   |
| 外形尺寸   | 310.6 × 230.6 × 55.7mm   |
| 安装开孔尺寸 | 299*219mm  |
| 重量     | 1.8 Kg   |
| 环境规格   |  |
| 工作温度   | -10 ~ 50   |
| 工作湿度   | 10 ~ 90%RH (无冷凝)   |
| 存储温度   | -20 ~ 60   |
| 存储湿度   |  |
| 正弦震动测试 | 10 ~ 500 Hz,30m/S <sup>2</sup> (三轴/1个小时)                                     |

|        |   |
|--------|---|
| 冷却方式   | 自然风冷  |
| 产品认证   |   |
| 面板防护等级 | 符合IP65认证(4208-93)   |
| CE     | 通过CE认证(测试标准:EN61000-6-4:2007 + A1:2011, EN61000-6-2 : 2005) |
| 备注     | MT4512T的替换型号  |