

G121E步科触摸屏可代替MT4620TE人机界面

产品名称	G121E步科触摸屏可代替MT4620TE人机界面
公司名称	昆山优伯特电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	花桥和丰路333号通达广场
联系电话	18962509217

产品详情

Kinco G121E人机界面

- 平台先进：NXP工业级CPU，10多年超长供货，主频792MHz，DDR3高速内存；
- 工业显示：12.1英寸4:3比例提供更大显示面积，高亮显示更清晰，背光使用超长寿命可超50000小时；
- 存储丰富：支持外接SD CARD、U盘，*高可扩展256GB；
- 防护完善：内置串口隔离、隔离电源，增强可靠性；
- 软件易用：强大的Kinco DTools组态软件，功能丰富（内置物联网功能），使用方便。

性能规格

显示尺寸	12.1 TFT
显示色彩	1677万真彩色
分辨率	800 × 600像素
背光类型	LED
亮度	400cd/m2
液晶寿命	50000小时
触控面板	4线精密电阻网络（表面硬度4H）
CPU	ARM RISC 32Bit 792MHz
存储器	128MB 闪存+128MB 内存
RTC	实时时钟

可扩展存储器	1 USB Host+1 SD Card
打印接口	USB Host/Slave/串口
以太网	支持
程序下载	USB/网口/串口
通讯接口	COM0:RS232/RS485/RS422, COM1:RS485/RS422 COM2:RS232

结构规格

外壳材料	工程塑料
外形尺寸	350 × 260 × 54mm
安装开孔尺寸	340 × 250mm
重量	2.2 Kg
电气规格	

隔离电源器	内置
额定功率	10.8W
额定电压	DC24V
输入范围	DC12V ~ DC28V
允许失电	<3ms
绝缘电阻	超过50M @500V DC
耐压性能	500V AC 1分钟
环境规格	

工作温度	-10 ~ 55
工作湿度	10 ~ 90%RH (无冷凝)
存储温度	-20 ~ 60
存储湿度	10 ~ 90%RH (无冷凝)
抗震度	10 ~ 25 Hz (X、Y、Z方向2G/30分钟)
冷却方式	自然风冷