

现货供应上海二工AD系列指示灯

产品名称	现货供应上海二工AD系列指示灯
公司名称	广州市维尔纳电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区黄村东路29号C321房（不可作厂房使用）
联系电话	86-02081584093 13826476732

产品详情

广州市维尔纳电气有限公司！

地址：广州市天河区426号之间三花明大厦601房

联系人：李小姐

手机：15013197554

QQ：1711639314

现货供应上海二工AD系列指示灯

产品特点

AD系列指示灯采用高亮度纯色LED发光芯片为光源，寿命长，耗能低，体积小，重量轻，头部风格多样，亮度高，可靠性好，造型美观和制造精巧，适用于电力、电讯、机床、船舶、纺织、印刷、矿山机械等设备的线路中作指示信号、预告信号、事故信号及其他指示用信号。

开孔尺寸：22mm，可通过选用变径圈来实现25mm、30mm的孔径；

多种头部风格，五种颜色，明确指示不同工作状态；

发光体采用纯色超高亮LED芯片，色彩纯正，寿命可达10万小时；

可根据客户的需要，配置指示灯的字符内容；零部件采用进口材料，坚固耐用，耐磨损；

内置螺钉式接线，更安全、方便。

型号及含义

适用环境

- 1、环境温度：-25 ~ +55 ；2、空气相对湿度 98%
- 3、在振动频率为2-80Hz加速度为0.7g下能正常工作； 4、污染等级为3级，安装类别为 类；
- 5、有“TH”标志的能在湿热带环境下工作。

主要技术指标

- 1、工频耐压：2.5KV(交流有效值)，1min。 2、绝缘电阻 2M 。 3、交流指示灯允许电压波动 $\pm 20\%$
- 4、连续工作寿命 30000H 5、光亮度 100cd/m² 6、相比漏电起痕指数CTI 100
- 7、头部防护等级IP65，可定制IP67 8、使用频率AC50 ~ 60Hz

电压电流及代码对照表

电压代码	电源	电压	电流
21	AC · DC	6V	18
22		12V	18
23		24V	18
24		36V	18
25		48V	18
26		110V	16
27		127V	16
28	DC	220V	12
29	FD	380V	12
30		500V	12
31	AC	220V	16
32		380V	17

注：电源一栏中“FD”表示可装于电容器柜的放电灯。