

泰安宁阳环氧树脂平涂地坪 车间耐磨地坪漆

产品名称	泰安宁阳环氧树脂平涂地坪 车间耐磨地坪漆
公司名称	泰安市财通建筑装饰工程有限公司
价格	23.00/平方米
规格参数	品牌:财通 型号:206 产地:山东
公司地址	泰安市泰山区南关街北段路西综合楼
联系电话	13105382202 13385388520

产品详情

产品特性

耐磨、耐冲击、硬度强、防化学溶剂及酸、碱、盐介质腐面、卫生无毒、易清洗等

适用范围

环氧树脂平涂地坪适用于五金、电子、机械工业厂房、停车场、食品、医药、化工纺织、服装、家具、物流仓库、写字间、无尘车间、仓库、写字间、商场、食堂、食品厂、药厂、医疗器械厂，旧地坪翻新等

施工工艺

- 1、素地处理：依素地状况做好修补，打磨，除尘。
- 2、底漆：采用渗透性及附着力特强的环氧底漆滚涂，表面均匀，不发白，以增加素地强度及附着力。
- 3、中涂:以实际需要施工数道，要求达到平整无孔洞，无批刀印及打磨印为准。

面漆：完工后整体表面光亮洁净，颜色均一。

施工要点

底涂:用40#底油辊涂1~2遍。参考量为0.1~0.2kg/m²。

腻子层:用20#底油或环氧树脂中涂调配1~2倍的石英粉用刮刀抹平。参考量为0.4~1.0kg/m²。

中涂:滚刷JL-HY-101中涂材料一遍。参考量为 $0.2\sim 0.3\text{kg}/\text{m}^2$ 。

面涂:滚刷JL-HY-101面涂材料两遍。参考量为 $0.2\sim 0.5\text{kg}/\text{m}^2$ 。

罩光层:面涂完成后要求平整、光洁、颜色均匀一致;如设计表面有特殊的亮度要求,可视情况作罩光处理。