

# 沧州不锈钢酸洗钝化膏、邢台不锈钢酸洗钝化膏

产品名称	沧州不锈钢酸洗钝化膏、邢台不锈钢酸洗钝化膏
公司名称	菏泽海创清洗新材料有限公司
价格	13000.00/吨
规格参数	
公司地址	菏泽海创清洗新材料有限公司
联系电话	0530-5013155 15552062013

## 产品详情

### 海创牌不锈钢酸洗钝化膏（HC-103型）

一．性能特点 1. 本品用于不锈钢材料大型工件的焊接接头及表面的酸洗钝化处理，去除焊接、高温加工处理后产生的氧化皮，使之银亮有光，并使处理后的表面形成一层以铬、镍为主要物质的氧化膜，不会再产生二次氧蚀，达到钝化目的，从而提高不锈钢制品的表面防腐质量，延长设备使用寿命。

2. 本品将除油、酸洗和钝化同步进行，一步完成，改变了传统的除油、酸洗和钝化工艺，操作简单、施工方便、成本低廉。 3. 使用本品不需要专门设备和场地，不需要加热设备和电源，不需要技术熟练的操作工人，省工、省时、节能。 4. 本品是一种稳定的膏剂，运输方便并可长期保存，随用随取，方便至极；有少量沉淀使用时搅拌均匀即可使用，不影响使用效果。

### 二．适用范围

广泛用于化工、制药、造纸、食品、机械制造、建筑等不锈钢设备、压力容器、工程构件的表面处理。

### 三．技术指标

项目	单位	指标
外观		膏体
游离酸度	点	8.5X10 <sup>2</sup>
总酸度	点	1.50X10 <sup>2</sup>
氯离子含量	Mg/kg	25-100
钝化膜厚度	AO	150-600
自腐蚀电位(EC)	MV/SCE	+202
孔腐蚀电位 (Eb)	MV/SEB	+492
显微镜检测		钝化膜无锈斑、无孔蚀

四．使用方法 1.用塑料棒将本品搅拌均匀。 2.用毛刷涂抹厚度1-3毫米的涂层。  
3.保证足够的反应时间（约10-30分钟）。时间、温度与酸洗效果成正比,温度低可适当延长时间。  
4.用塑料刷清除表面松动残余物，不与碳钢接触。 5.用水冲洗干净被处理表面。  
6.如不锈钢表面有油污，可先使用溶剂去除。

五．注意事项：1、本品有腐蚀性，如溅入眼、口，立即清水冲洗；2、勿让小孩接触，勿食用；3、阴凉处密封保存，保质期3年。