

HGH25HC-HIWIN-导轨滑块-KK模组现货

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | HGH25HC-HIWIN-导轨滑块-KK模组现货 |
| 公司名称 | 芯迈实业（上海）有限公司 |
| 价格 | 1.00/套 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市闵行区都市路388弄 |
| 联系电话 | 86-02160548947 15258690575 |

产品详情

HGH25HC-HIWIN-导轨滑块-KK模组现货

HIWIN直线滑轨系列型号：HGH15CA HGH20CA HGH25CA HGH30CA HGH35CA HGH45CA HGH55CA HGH65CA HGW15CA 2.台湾上银直线导轨各系列的应用 HG系列：磨床、铣床、车床、钻床、综合加工机、放电加工机、搪床、线切割机、精密量测仪器、木工机器、搬运机器、运送装置。EG系列：产业自动化机器、半导体机械、雷射雕刻机、包装机器。MGN/MGW系列：印表机、机器手臂、电子仪器设备、半导体设备。3.选用精度等级C,H,P,SP,UP等级视设备精度要求而定4.假定滑块尺寸及数目 依经验选用 负荷状态若与滚珠螺杆配合使用，则使用之直线导轨规格与螺杆外径相似，如螺杆外径为35mm则选用HG35规格5.计算滑块最大负荷 参照负荷计算例计算单个滑块最大等效负荷确认选用之直线导轨静安全系数应超过静安全系数使用表所列之值6.选择预压力依刚性要求及安装面精度选用7.确认刚性 参照刚性表计算变形量提高预压力，加大选用尺寸或滑块数以提高刚性8.计算使用寿命 依使用速度、频率计算寿命距离要求依寿命公式计算选定直线导轨之寿命距离9.润滑选用润滑剂选用，依设备需求可选择润滑脂、润滑油或特殊润滑剂润滑定期注入润滑脂或自动供油直线导轨选用完成。 HGW25CA HGW30CA HGW35CA HGW45CA HGW55CA HGW65CA HGW15CC HGW20CC HGW25CC HGW30CC HGW35CC HGW45CC HGW55CC HGW65CC HGH20HA HGH25HA HGH30HA HGH35HA HGH45HA HGH55HA HGH65HA HGW20HC HGW25HC HGW30HC HGW35HC HGW45HC HGW55HC HGW65HC HGW20HA HGW25HA HGW30HA HGW35HA HGW45HA HGW55HA HGW65HA EGH15CA EGH20CA EGH25CA EGH30CA EGH15SA EGH20SA EGH25SA EGH30SA EGW15CA EGW20CA EGW25CA EGW30CA EGW15SA EGW20SA EGW25SA EGW30SA HIWIN直线滑轨微型导轨型号：MGN7C MGN9C MGN12C MGN15C MGN7H MGN9H MGN12H MGN15H MGW7C MGW9C MGW12C MGW15C MGW7H MGW9H MGW12H MGW15H MR5MN MR7MN MR9MN MR1