合肥房屋/地基/基础/路面/设备基础注浆加固/磐岿地基处理

产品名称	合肥房屋/地基/基础/路面/设备基础注浆加固/磐岿地基处理
公司名称	河北磐岿建筑工程有限公司
价格	100.00/吨
规格参数	
公司地址	河北省邯郸市大名县大街乡李庄村2组112号
联系电话	13931091254 13931091254

产品详情

合肥房屋/地基/基础/路面/设备基础注浆加固/磐岿地基处理

合肥注浆加固

合肥地基注浆加固

合肥基础注浆加固

合肥高压注浆加固

合肥路面注浆加固

合肥设备基础注浆加固

合肥回填土压密注浆

合肥高速公路注浆加固

合肥桥头注浆加固

合肥地基下沉注浆加固

合肥基础下沉注浆加固

合肥路面下沉注浆加固

合肥地基灌浆加固

合肥基础灌浆加固

合肥路面灌浆加固

合肥地基沉降注浆加固

合肥基础沉降注浆加固

合肥路面沉降注浆加固

全 断面 超前 预 注浆

根据 目前地质勘探资料，正洞正 向下半断 面超 前预注浆里程段全 长 25m。结合 现场施工 现状，超前预 注浆 向大里程

方 向单 向施作 。

2．1 注浆设计参数的选择

根据粉细砂层溶洞段的地质特点，结合该工程下导坑、平导同类地层施工的经验教训，以及通过和其它工程类比进

行注浆设计 。超前预注浆注浆设计实施采取在纵方向对溶洞进行 20m注浆加固。

径向注浆加固范围为开挖轮廓线外 5m，注浆孑L梅花型面置。开孔位置环向间距 ：拱墙 120cm，墙角 80cm，仰拱部位

150cm；孔底 位置环 向间距 200cm；注浆孔纵 向间距 200cm。径 向注浆 采取孔 口注浆，孔 口管采用 650mr．，壁厚 3．5mm热轧

无缝钢管，钢管长 lm，管口设止浆阀。孑L口管应安装牢固，安装时缠上麻丝，使其具有良好的止浆效果。

壁后 注浆 支 护 方式 先 进，变 被 动承 压 为 主

动承压，改变受力结构，增强了围岩整体抗压强度，

从而降低 了围岩对 巷道 支架 的作 用力，防止 了巷道

松动 圈的扩大，提高 了支架 的整体抗压 能力。

(2)壁后 注浆技 术 在断 层 带 中应 用 是成 功 的，

有利 于降低巷道失修 率，延长维修周期，提高整个矿

井抗灾 能力 。

(3)壁后 注浆技 术，具 有 大 大降 低维 修 施 工危

险系数，大幅度减轻工人劳动强度 的优 越性，具备安

全、高效和低成本的特点。