

分体式液压拉马/拔轮器——泰州恩克机械专业生产制造

产品名称	分体式液压拉马/拔轮器——泰州恩克机械专业生产制造
公司名称	泰州市恩克机械制造有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	泰州市医药高新区凤凰街道太白路144号1幢
联系电话	13405338663 18066001044

产品详情

分体式拔轮器(分体式拉马)

一、工作原理：dyf系列分体式液压拔轮器是以液压起动杆直接前进移动，故推动杆本身不作转动。钩爪座又可随螺纹直接作前进后退之调距，操作时只要把手前后小幅度摆动，油压起动杆前移，钩爪相对应后退，把被拉物体拉出。二、应用范围: 液压拔轮器是一种替代传统拉马的理想化新工具。操作方便，使用省力，不受场地限制，本拉马结构紧凑，使用灵活，重量轻，体积小，携带方便，适用于工厂、修理场所。

型号规格	性能参数	10	dyf-20	dyf-30	dyf-50	
安全负重 t		5	10	20	30	50
行程 mm		60	60	60	60	100
三爪调节范围 mm		50-250	50-300	100-450	150-500	200-550
泵额定压力 mpa		40	63	63	63	63

四、使用方法与注意事项
 1、使用时先把手柄的开槽端套入回油阀杆，并将回油阀杆按顺时针方向旋紧。
 2、把钩爪座调整到爪钩抓住所拉物体。
 3、手柄插入掀手孔内来回掀动活塞起动杆向前平稳前进，爪钩相应后退，把被拉物体拉出。
 4、液压拉马的活塞起动杆有效距只有50mm，故使用时伸距不得大于50mm，当没有拉出时停止，松开回油阀门，让活塞起动杆缩回去，调好后第二次再重复1、2、3步骤拉出为止。
 5、欲使活塞起动杆缩回去，只须用手柄开槽端将回油阀杆按逆时针方向微微旋松，活塞起动杆在弹簧

作用下渐渐回缩。6、使用前应根据被拉物体的外径，拉距及负载力，选择相应吨位的液压拉马，切忌超载使用，避免损坏。7、本液压拉马在-5 ~45 中使用，采用（gb443-84）n15机械油；在-20 ~-5 中使用，采用（gb442-64）合成锭子油。8、为防止超载引起机具损坏，液压装置内设有超载自动卸荷阀，当被拉物体超过额定负载时，超荷阀会自动卸荷，而改选用更大吨位的液压拉马。

泰州市恩克机械制造有限公司地 址:泰州市凤凰工业园区邮 编:225300电 话:0523--86858865手 机: 1806600 真:0523-86858916e-mail:tzek1980@126.com
汇款信息帐户名称:泰州市恩克机械制造有限公司帐 号:517059229761（ 中国银行股份有限公司泰州 行:中国银行股份有限公司泰州鼓楼支行

企业承诺

采购流程：选择产品 询问价格 决定购买 签定合同 为您定做 安排发货 买方签收 交易成功。

恩克的承诺：我们售出的每一件产品都经过严格的检验，保证您签收的产品无质量问题，确保您的合法权益。如果您签收到劣制产品，我们将无条件退、换货，并赔偿您的一切损失，同时彻查有关人员责任。产品一律实行国家同行业规定三包活动，超过保修，我们提供不计成本，优质的维修服务。

质量保证承诺：我们发出的货物都会经过几道关卡，才会销售到客户手中，一般货品的质量是没有问题的。如果有质量问题我们承诺，收到货后三天内包退包换！所以您一旦发现质量问题，请立即与我们客服联系，确认后，我们将会在第一时间内无偿为您换货或退款，确保您在乐锋网的购物合法权益，让您满意而归。如果您所购买的产品与你事先订购的不符，您可以在未拆封的情况下寄回我们的产品，我们将第一时间为您调换，并且承担您的一切损失，请您放心购买。

货物运输承诺：货款一到达，我们的工作人员都会立即对您的定单进行确认，如果我们有现货，汇款当天一定安排发货，缺货，我们会通知您，告诉您确切几天可以发货，一般3-5天就可以确保发货。在运输过程中，我们会通知客户货已经发出并提供物流公司单号并对货物全程跟踪。解决客户的后顾之忧！

泰州恩克机械值得您的信赖！