

# 江东丙烯酸球场足球场江东塑胶地坪幼儿园操场

产品名称	江东丙烯酸球场足球场江东塑胶地坪幼儿园操场
公司名称	上海同美体育设施有限公司
价格	90.00/平方米
规格参数	塑胶跑道:13mm 塑胶篮球场:8mm 硅PU篮球场:8mm
公司地址	上海市青浦区华新镇华支路1668号
联系电话	15021585980

## 产品详情

江东丙烯酸球场足球场江东塑胶地坪幼儿园操场上海同美体育场地设施 专营店橡胶跑道、塑胶跑道施工、塑料田径运动场、室内室外球场、硅PU篮球场、塑胶网球场、塑胶篮球场、塑料排球场地、塑料羽毛球场地、丙烯酸球场、人工草坪足球场地、彩色混凝土，水磨石地面，彩色陶瓷颗粒防滑路面，地坪漆，PVC地板胶，拼装地板，沥青改色地面，园林景观人工草坪等各种各样人工草坪场所铺设为了保证界面的粘度强度，癸二酸二异辛酯含量应控制在1份以下。速老化试验为了保证EPDM绝热层材料以及界面粘接的稳定性和耐久性，对制作的试样进行了加速老化试验，绝热层材料的力学性能的老化参数为15 × 24h，界面粘接性能老化参数为7 × 144h，测试结果见表5。由表5可知，当癸二酸二异辛酯含量在1份以下时，绝热层材料的各项力学性能和界面粘接性能的保持率都比较高，表明绝热层材料的力学性能和界面粘接性能稳定。、健身运动场地围网。灯光效果服务设施，幼儿园室外体育场绘彩塑料地面装修、幼儿园室外体育场人工草坪铺设、木质地板篮球场地、人工草坪足球场、橡胶地砖、悬浮拼装地板、房间内PVC地板等各种赛事个练习活动场所。塑胶跑道面漆和表面材料为1:2-3mm的EPDM颗粒，将塑胶跑道面漆、EPDM颗粒、催干剂单独装

入搅拌机搅拌均匀(塑胶跑道面漆与EPDM颗粒的比例为1.2:1，每平方塑胶跑道面漆稀释剂的用量为0.12kg，催干剂的用量为塑胶跑道面漆0.5%)，然后倒入喷涂机喷涂，喷涂两次，分别喷涂，初次喷涂后检查整个场地的效果，再喷涂不均匀的地方，厚度为3mm。塑料用於改善人类的居住环境，具有直接而显著的节能效果。塑料在建材中的应用，实实在在发挥了其节能减排的功效。如国外有“零排放房屋”，在楼宇整体设计中考虑到保温、透气及摄取自然光的需要，减少使用冷、暖气，不但减少用户的用电费用，更向“无烟生活”迈进。\*近，沙伯基础创新塑料(S：BIC InnovativePlastics)推出LexanThermoclear板材，它具有出众的外窗保温隔热性能，有助於降低能源成本。

[新浦塑胶篮球场新浦丙烯酸球场](#)