

ABS 韩国LG XR-407E 热稳定 耐热级

产品名称	ABS 韩国LG XR-407E 热稳定 耐热级
公司名称	东莞市文腾塑胶原料有限公司
价格	18.00/千克
规格参数	LG化学:热稳定 XR-407:耐热级 注塑级 韩国:电气/电子应用 外壳 DVD/CD
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威68号塑金塑胶商业中心14栋203室
联系电话	0769-82933715 18128593518

产品详情

需求方面，下游工厂的采购依然是随用随拿的节奏，中间商参与热情一般，成交速度放缓

ABS 韩国LG XR-407E 热稳定 耐热级

ABS塑料是[丙烯腈](#)(A)、[丁二烯](#)(B)、[苯乙烯](#)(S)三种单体的三元共聚物，三种单体相对含量可任意变化，制成各种树脂。

ABS塑料兼有三种组元的共同性能，A使其耐化学腐蚀、耐热，并有一定的表面硬度，B使其具有高弹性和韧性，S使其具有[热塑性塑料](#)

的加工成型特性并改善电性能。因此ABS塑料是一种原料易得、综合性能良好、价格便宜、用途广泛的“坚韧、质硬、刚性”材料。ABS塑料在机械、电气、纺织、汽车、飞机、轮船等制造业及化工中获得了广泛的应用

物理性能测试条件测试方法测试结果单位

密度/比重		ASTMD792
熔体质量流动速率	220 ° C/10.0kg	ASTMD1238

收缩率	MD : 3.20mm	ASTMD955
机械性能测试条件 测试方法 测试结果 单位	屈服,3.20mm	ASTMD638
伸长率2	断裂,3.20mm	ASTMD638
弯曲模量3	3.20mm	ASTMD790
弯曲强度4	屈服,3.20mm	ASTMD790
热性能测试条件 测试方法 测试结果 单位		UL746
RTIElec		UL746
RTIImp		UL746
热变形温度	0.45MPa,未退火,6.40mm	ASTMD648

	1.8MPa,未退火,6.40mm	ASTMD648
维卡软化温度		ASTMD15255

ABS 韩国LG XR-407E 热稳定 耐热级

供应

ABS 韩国LG AF-312C

ABS 韩国LG TR-557I

ABS 韩国LG HI-121H

ABS 韩国LG TR557

ABS 韩国LG TR558A

ABS 韩国LG TR-558AI

ABS 韩国LG XR-401

ABS 韩国LG AF312A

ABS 韩国LG AF-312C BK

ABS 韩国LG XR-404

ABS 韩国LG AF312B

ABS 韩国LG GP-2300

ABS 韩国LG XR-407E

ABS 韩国LG HI-100H

ABS 韩国LG XR-409H

ABS 韩国LG XG569C

ABS 韩国LG AF303S

ABS 韩国LG AF342

ABS 韩国LG HI-100

ABS 韩国LG GP-2200

ABS 韩国LG AF-360

ABS 韩国LG MP-211

ABS 韩国LG GP-2100

ABS 韩国LG AF312A BK

ABS 韩国LG AF303G

ABS 韩国LG AF-342 BK

综上，预计后期聚丙烯市场维持窄幅震荡，谨慎关注新装置开车情况。