

山西双龙泵业供应【潜水泵污水泵】

产品名称	山西双龙泵业供应【潜水泵污水泵】
公司名称	山西双龙泵业有限公司
价格	3480.00/台
规格参数	品牌:关圣 型号:WQ系列潜污泵 材质:铸铁
公司地址	运城市盐湖区解州镇地磷路
联系电话	2805181 15035990152

产品详情

品牌	关圣	型号	WQ系列潜污泵
材质	铸铁	性能	耐磨
原理	离心泵	泵轴位置	边立式
叶轮吸入方式	单吸式	叶轮结构	22
叶轮数目	3	流量	80 (m3/h)
扬程	50 (m)	汽蚀余量	2 (m)
许过最大粒径	1 (mm)	吸入口径	80 (mm)
排出口径	80 (mm)		

供应型号参数表

型号	流量	扬程	液体温度/输送介质 温度	额定电压	电机功率
	m ³ /h	m		v	
qj (r)	5~500	5~900	20 ° c	380v/660v	
qjc	5~500	5~900	40 ° c	380v/660v	
qk(qkxqkc)	10~500	20~570		380v/660v	4~220
潜水排污泵	10~400	7~150	40 ° c	2.2-75	
qjb	5~320	5~550	20 ° c	380v/660v	
qs (r)	3~320	5~200		220v/380v	
bqw	32~320	12~598	40 ° c		9.2~125
qjr	5~500	5~900	100 ° c	380v/660v	
搪瓷涂层泵	5~500	5~900	100 ° c	380v/660v	
qj 200~450	20~750	11~10000			45~220

技术规格

型号举例说明

(1) 潜水泵型号：200 qj (r) 32——39 / 3

机井热 额 额 级

座用水定 定 数

号潜流扬

(毫米) 水量程

(米)

详细描述

产品概述

qj型深井潜水泵是电机与水泵直联一体潜入水中工作的提水机具，它适用于从深井提取

· 最大流量：1.1~1500立方/小时 · 扬程：7~156米 · 功率：0.18~250kw · 排出水口径：1.5寸 · 材质：铸

产品特点

qj深井潜水泵结构紧凑，电机、水泵一体，潜入水中运行，并设置了各种状态显示，保护装置，使得泵运行
定子采用f级绝缘，装有热保护元件。3、18.5kw以上泵采用外循环水自动冷却，
电机腔下底部装有浮子开关，对电机侧机械密封实施监护。5、在泵与电机的油室上端装有油水探头，对
波纹管式双端面机械密封，密封材料为碳化钨、碳化硅及硬质合金，防止水进
副叶轮用于平衡机械密封外部压力，防止水进入油室，从而延长电泵的使用寿命。8、叶轮与蜗壳下端之间装
殊要求(即：钢管井、灰管井、土井等均可使用；在压力许可下、钢管、胶管、塑料管等均可作扬水管使用)。
构简单、节省原材料。

产品用途

主要用于农田灌溉及高原山区的人畜用水，亦可供城市、工厂、铁

工作条件

1、电机额定电压380v，频率50hz三相交流电源。2、输送介质温度不超过40 。3、输送
4-10。4、输送介质中固相物容积比在0.01%以下。5、输送介质密度小于 1.2×10^3

安装示意图

售后服务体系

在双龙，您只需要一个电话，随后您得专业的服

服务承诺

合同签约后，在安装期间，本公司将无偿到现场指导安装，协助调试。请按说明书正常使用，如发生异常情况
务。产品保修期为一年，质保期满后，如产品出现质量问题，本公司只收取产品更换的零部件材料费，并终身
客户保持联系听取意见，上顾客使用得更加完善、

员工对产品认真负责是企业发展的根本

高科技的技术永远与世界同步

高

服务项目技术培训指导安装设备调试维护保养故障处理

部分客户名录及样板工程

水利部中国灌溉排水发展中心

北京市地质勘察研究技术院

小浪底移民工程

中国科学院

北京植物园

中原油田

塔里木油田指挥中心

清华同方科技股份有限公司

中国航空港建设总公司

酒泉卫星发射基地

北京植物园

酒泉卫星发射基地

中国航空港建设总公司

中国科学院研究生院

山西双龙泵业有限公司现面向全国空白城市诚招代理，有意者请登陆网站查看详情。

<http://www.slbygs.com>

<http://sxslbygs.cn.alibaba.com/>

联系电话:15035990152

座机：0359--2805999

传真：0359--2805599

