

河南直埋型套筒补偿器厂家河南直埋型套筒补偿器价格HF

产品名称	河南直埋型套筒补偿器厂家河南直埋型套筒补偿器价格HF
公司名称	河南省郑州市巩义市西村镇华丰给排水材料厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省巩义市西村开发区
联系电话	0371-64033589 13783416000

产品详情

河南直埋型套筒补偿器厂家，河南直埋型套筒补偿器价格HF

选择我们华丰绝对让您满意！直埋型套筒补偿器咨询热线：13783416000

直埋型套筒补偿器<http://www.64033589.com>

">直埋型套筒补偿器巩义市西村镇华丰给排水材料厂生产的直埋型套筒补偿器使用范围：本产品适用于直埋管道，吸收轴向位移，广泛用于城镇供暖、冶金、矿山、发电、石油、化工、建筑等行业。补偿器密封圈采用新型材料，耐高温、防腐蚀、抗老化，适用湿度250，特殊情况可达到400。设计条件：公称压力PN0.25、0.6、1.0、1.6、2.5MPa。套筒式补偿器称管式伸缩节，是热流体管道的补偿装置，主要用于直线管道铺设后出现的轴向热膨胀位移吸收补偿。适用于热水、蒸气、油脂类介质，通过滑动套筒对外套筒的滑移运动，达到热膨胀的补偿套筒式补偿器适用于介质工程压力 2.5MPa,介质温度-40 ~600。套筒式补偿器采用新型的密封材料柔性石墨环，其具有强度大，摩擦系（0.04~0.10），不老化，效果好，维修方便等特点套筒式补偿器的使用寿命大，疲劳寿命与管道相当。滑动表面经特殊处理，在盐水、盐溶液等环境下耐腐蚀性能好，比奥氏体不锈钢高50倍以上。同时，多年后因磨损导致密封效果减弱时，可再次紧固法兰，增强密封性能，也可将螺栓松开，取下压圈，再装进一层或两层密封环，压紧压圈，继续使用。套筒式补偿器对氯离子含量无要求，特别适用于介质或周围环境氯离子超标的系统上套筒式补偿器分单向型和双向型补偿结构，双向型特点是不论介质从补偿器何端流入，其补偿器两端的滑动套筒总是自由滑动，达到双向补偿作用，增大补偿量直埋型套筒式补偿器能直埋于地下，安装时可不设置维修井，工程造价低。种双向套筒补偿器，由左端套管2、左端芯管5、右端套管25、右端芯管23、左端内密封圈4、左端外密封圈8、右端内密封圈26、右端外密封圈24及连接紧固件构成，其特征在于：左端套管2的内圆和左端芯管5的外壁凸起的两侧之间各有一个圆环状楔锥形空间，右端套管25的内部凸起的两侧和右端芯管23的外圆之间也各有一个圆环状楔锥形空间，其各自的圆环状楔锥形空间内，分别装有于其相匹配的圆环状楔锥形的左端内密封圈4、左端外密封圈8、右端内密封圈26、右端外密封圈24。2、根据权利要求1所述的一种双向套筒补偿器，其特征还在于用于密封的左、右两端的内、外密封圈可以是实芯的，也可以是虚芯的，即在密封圈的圆环状楔锥体的中间开有“V”字型圆环状沟槽，其沟槽可以是一个，也可以是多个，内、外密封圈可以同时用实芯的，也可以同时用虚芯的，也可以混用。更多有关于直埋型套筒补偿器的详细信息请登录官方网站：<http://www.64033589.com> www.hfquandao.com

电

话：0

371-6403358

9传真：0371-64033589

手机：13783416000（王经理）13683712868（

魏女士）邮箱：64033589@64033589.com我们热烈欢迎国内外各界朋友来我厂咨询订购！

此信息来源于：<http://www.64033589.com>