

山西双龙供应QS小型潜水电泵

产品名称	山西双龙供应QS小型潜水电泵
公司名称	山西双龙泵业有限公司
价格	3380.00/台
规格参数	类型:小型潜水泵 材质:铸铁 驱动方式:电动
公司地址	运城市盐湖区解州镇地磷路
联系电话	2805181 15035990152

产品详情

类型	小型潜水泵	材质	铸铁
驱动方式	电动	原理	离心泵
用途	请水泵	泵轴位置	边立式
叶轮数目	多级	性能	喷泉专用 高楼供水
型号	QS系列潜水电泵	流量	3~320 (m3/h)
扬程	5~200 (m)	转速	3~320 (rpm)
吸入口径	150~450 (mm)	排出口径	1.5~10 (mm)

供应型号参数表

机座号	流量	扬程	电机功率	出水管	推荐配套电缆
(毫米)				直径	规格
qj系列	m3/h	m	kw	(")	(铜芯mm2)
150qj	5~10	50~300	3~15	1.5~2	3*2.5~3*10
150qj (r)	10~50	6~182	3~18.5	2~3	3*2.5~3*10
175qj (r)	10~50	10~300	3~25	2~3	3*2.5~3*25
200qj (r)	10~80	11~90	4~55t	2~4	3*2.5~3*70
250qj (r)	32~160	15~552	7.5~110t	2.5~5	3*10~3*185
300qj	140~200	20~231	13~140t	5	3*6~3*95
350qj	250~320	25~125	30~160t	6~8	3*25~3*70
超高扬程超大流量潜水电泵	流量	扬程	电机功率	出水管	机组最大
	m ³ /h	m	kw	直 (") 径	外径
					(mm)

超 200qj	20~80	180~1000	63~110	2.5~5	190
超 250qj	32~150	192~1000	125~180	3~5	240
超 300qj	140~320	112~300	160~220	5~8	285
超 350qj	250~320	120~180	160~220	6~8	335
超 400qj	400	60~100	90~220	10	363
超 450qj	750	11~40	45~140	10	440
qs	流量	扬程	配套功率	出水口径	最大外径
系列	m ³ /h	m	kw	mm	mm
qs (r)	8.4~63	17~105	2.2~7.5	30~100	167~260
bqw矿用隔爆潜污水电泵/电机	流量	扬程	配套功率	输送介质温度	
bqw	m ³ /h	m	kw	40 ° c	
qjr系列耐高温	流量	扬程	额定电压	液体温度	
qjr	m ³ /h	m	kw	100 ° c	
qk(qkxqkc)型矿用潜水电泵	流量	扬程	380v/660v 电机功率	100 ° c 额定电压	
qk(qkxqkc)	m ³ /h	m	kw	v	
	10~500	20~570	4~220	380v/660v	

技术规格

型号举例说明

(1) 潜水泵型号：200 qj (r) 32——39

机井热额额级

座用水定定术

号潜流扬

(毫米)水量程

(米)

(2) 潜水电机型号：yqs (r) 200——

三热机功

相水座率

异号(千瓦)

步

水
湿
式
电
动
机

(3) 普通型潜水电机水泵不需注(r)

(4) qs型号举例说明：

qs (r) 25——34 / 2——4

充热额级电

水水定数机

上流总(2)额

泵量扬级定

式 25m³ /h程功

小 34m单率

型级(4kw)

潜不

水标

电准

泵

详细描述

产品概述

qj型深井潜水泵是电机与水泵直联一体潜入水中工作的提水机具，它适用于从深井提取

· 最大流量：1.1~1500立方/小时 · 扬程：7~156米 · 功率：0.18~250kw · 排出水口径：1.5寸 · 材质：铸

产品特点

qj深井潜水泵结构紧凑，电机、水泵一体，潜入水中运行，并设置了各种状态显示，保护装置，使得泵运行定子采用f级绝缘，装有热保护元件。3、18.5kw以上泵采用外循环水自动冷却，电机腔下底部装有浮子开关，对电机侧机械密封实施监护。5、在泵与电机的油室上端装有油水探头，对波纹管式双端面机械密封，密封材料为碳化钨、碳化硅及硬质合金，防止水进副叶轮用于平衡机械密封外部压力，防止水进入油室，从而延长电泵的使用寿命。8、叶轮与蜗壳下端之间特殊要求(即：钢管井、灰管井、土井等均可使用；在压力许可下、钢管、胶管、塑料管等均可作扬水管使用)。结构简单、节省原材料。

产品用途

主要用于农田灌溉及高原山区的人畜用水，亦可供城市、工厂、铁

工作条件

- 1、电机额定电压380v，频率50hz三相交流电源。
- 2、输送介质温度不超过40。
- 3、输送4-10。
- 4、输送介质中固相物容积比在0.01%以下。
- 5、输送介质密度小于 1.2×10^3

安装示意图

售后服务体系

在双龙，您只需要一个电话，随后您得专业的服

服务承诺

合同签约后，在安装期间，本公司将无偿到现场指导安装，协助调试。请按说明书正常使用，如发生异常情况务。产品保修期为一年，质保期满后，如产品出现质量问题，本公司只收取产品更换的零部件材料费，并终身客户保持联系听取意见，上顾客使用得更加完善、

员工对产品认真负责是企业发展的根本

高科技的技术永远与世界同步

高效

服务项目技术培训指导安装调试维护保养故障处理设

部分客户名录及样板工程

水利部中国灌溉排水发展中心

北京市地质勘察研究技术院

小浪底移民工程

中国科学院

北京植物园

中原油田

塔里木油田指挥中心

清华同方科技股份有限公司

中国航空港建设总公司

酒泉卫星发射基地

北京植物园

酒泉卫星发射基地

中国航空港建设总公司

中国科学院研究生院

山西双龙泵业有限公司现面向全国空白城市诚招代理，有意者请登陆网站查看详情。

<http://www.slbygs.com>

<http://sxslbygs.cn.alibaba.com/>

手机:15035990152

电话：0359--2805999

传真：0359--2805599