

浙江直流介质无推力补偿器价格浙江直流介质无推力补偿器厂家HF

产品名称	浙江直流介质无推力补偿器价格浙江直流介质无推力补偿器厂家HF
公司名称	河南省郑州市巩义市西村镇华丰给排水材料厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省巩义市西村开发区
联系电话	0371-64033589 13783416000

产品详情

浙江直流介质无推力补偿器价格，浙江直流介质无推力补偿器厂家HF没有不可能，只有更好。华丰给排水，就是要给客户您创造奇迹！直流介质无推力补偿器咨询热线：13783416000 直流介质无推力补偿器<http://www.64033589.com>

直流介质无推力补偿器巩义市西村镇华丰给排水材料厂生产的直流介质无推力补偿器特点性能：直流介质无推力伸缩器，由于自身设计，防止自身设计衬托出装置，可节省大量支架材料。直流介质无推力补偿器用途：广泛用于化工、电力、冶金、供热、供温油品及酸碱等，液、气、水各种介质管路上，是目前最理想的管道伸缩器。直流介质无推力补偿器工作原理：该无推力补偿器，是利用流体力学中的帕斯卡理论，在设计结构上巧妙的利用一个密环形汽室，这个汽室内分别有两个环形受压面，一个是固定的汽室内端面，另一个是密闭在汽室内的伸缩管肩部环形面，随伸缩管是可移动的。这个可移动的环形受压面的面积恰好和伸缩管横截面积相等，补偿器工作时，在介质压力的作用下，环形面上的压力和伸缩管横截面积的压力是相等的，而方向相反，因此两压力相互抵消。这样一来，在设计支架中仅考虑补偿器压紧填料的摩擦力，对固定支架的推力计算中，就不再计算由工作介质压力，而引起的对固定支架的推力。因此固定支架属减载式支架，可节省大量支架材料，也节省人力和财力。在国内近期，生产出LTW高温堵漏剂，它的耐温300—600℃，工作极限压力是10Mpa1我厂将高温堵漏剂应用在补偿器上，将直流式无推力补偿器，改制成注油式直流介质无推力补偿器，解决了补偿器长期工作，出现微小的渗漏问题。我厂将LTW高温堵漏剂，用60Mpa1的高压注射枪，将油剂注射到填料室内，使填料与料室内径和伸缩管外径将压紧，油剂本身无毛细管，又有热胀冷缩的性质，故造成补偿器长期工作中，不产生渗漏ZTWB型直流介质无推力补偿器TWB型及ZTWB型系列注油式直流介质无推力补偿器，可广泛适用于化工、石油、热电、冶金，城市集中供热采暖等管网中，地沟和高空架设的管道。同时，便于管路设计，便于安装施工，且节省大批资金（仅固定支架一项费用节60%以上）。目前，ZTWB及TWB型系列注油式直流介质无推力补偿器，经用户使用证明，其优越性已被初步证明，优越于其它同类产品。更多有关于直流介质无推力补偿器的详细信息请登录官方网站：<http://www.64033589.com>

www.hfguandao.com

电

话：0

371-6403358

9传真：0371-64033589

手机：13783416000（王经理）13683712868（

魏女士) 邮箱：64033589@64033589.com

我们热烈欢迎国内外各界朋友来我厂咨询订购！我们的经理会给您耐心解答。

此信息来源于：<http://www.64033589.com>