

重庆VSSJ AFC可拆式双法兰传力接头价格重庆VSSJ AFC

产品名称	重庆VSSJ AFC可拆式双法兰传力接头价格重庆VSSJ AFC
公司名称	河南省郑州市巩义市西村镇华丰给排水材料厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省巩义市西村开发区
联系电话	0371-64033589 13783416000

产品详情

重庆VSSJ AFC(CC2F)可拆式双法兰传力接头价格, 重庆VSSJ AFC(CC2F)可拆式双法兰传力接头厂家HF华丰牌可拆式双法兰传力接头独一无二, 是您最好的选择! VSSJ AFC(CC2F)可拆式双法兰传力接头咨询热线: 13783416000 VSSJ AFC(CC2F)可拆式双法兰传力接头[VSSJ AFC\(CC2F\)](http://www.64033589.com)

可拆式双法兰传力接头巩义市西村镇华丰给排水材料厂经过十多年的发展, 不断的总结和积累生产经验, 不断的发现问题解决问题, 具有了一定的创新和研发能力, 是一家补偿器专业生产厂家。VSSJ AFC(CC2F)可拆式双法兰传力接头安装简要说明: VSSJ AFC型可拆式双法兰传力接头适用于两边均与法兰连接的管路中, 安装时调节产品两端与法兰的安装长度, 对角依次均匀拧紧压盖螺栓, 使其成为一个整体, 并有一定的位移量, 方便安装维修时, 根据现场尺寸进行调整。在工作时可以把轴向推力传递至正个管道。4、传力接头零部件 碳钢或不锈钢的传力接头(补偿接头), 公称通经 400mm的, 其限位短管、短管法兰的筒体宜用无缝钢管, 质量应符合GB/T8168或GB/T14976的要求, 公称通经 450mm的, 其上述筒体宜用钢板卷筒焊接制造, 焊管的质量应符合GB/T9711.2的规定。球墨铸铁补偿接头(传力接头)由限位短管, 短管法兰的筒体质量应符合ISO2531的要求。补偿接头(传力接头)用碳钢固件应热镀锌处理, 涂层厚度要求按GB/T13912的规定补偿接头(传力接头)的零件表面不应有裂纹、结疤、折叠、分层等缺陷, 并不得有擦伤、沟槽或碰撞形成的明显凹陷5、限位螺钉: 船用压盖松套伸缩接头应设限位螺钉6、表面防护: 用于海水等腐蚀介质的碳钢、球墨铸铁补偿接头, 器表面应进行涂塑或热镀锌或镍磷涂层等特涂处理, 其要求应分别符合GB/T13912 GB/T13913 CJ/T120的规定, 用于滑油等介质的碳钢、球墨铸铁补偿接头, 器表面宜用环氧涂层或在其表面涂防锈漆。7、强度: 补偿接头本体的强度应能承受1.5倍公称压力的压力, 保压5min, 不得有渗漏和明显的塑性变形8、密封性: 补偿接头密封副应能承受1.25倍公称压力的压力, 保压5min, 不得有泄漏9、可挠量和偏心量A类补偿接头(松套伸缩接头)在下表规定的可挠量、偏心量和1.25倍公称压力的压力下, 不得有泄漏10、卫生用于输送生活饮用水的补偿接头的材质卫生要求应符合GB/T17219的规定。11、防火用于消防管路的补偿接头应符合有关船级社规范规定的耐高温防火要

求。更多有关于VS

SJ AFC(CC2F)可拆式双法兰传力接头的详细信息请登录官方网站: <http://www.64033589.com>

www.hfguandao.com

电

话: 0

371-6403358

9传真：0371-64033589

手机：13783416000（王经理）13683712868（魏女士）邮箱：64033589@64033589.com 公司坚持“质量第一、信誉至上、服务一流”的企业文化，以科学化、规范化的管理，优质的产品，优良的服务和良好的信誉，赢得市场和用户的信赖。本公司全体员工愿与广大顾客提供最优质的产品和服务，携手合作，共创辉煌！此信息来源于：<http://www.64033589.com>