

龙岩ZR-PVVP阻燃铠装软电缆3X0.4

产品名称	龙岩ZR-PVVP阻燃铠装软电缆3X0.4
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂市场部
价格	3.85/米
规格参数	品牌:天联牌 销售地区:全国,出口 发货期限:1-3天
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业园
联系电话	0316-5961400 15075619608

产品详情

龙岩ZR-PVVP阻燃铠装软电缆3X0.4 RVV电缆阻燃特性：IEC 60 332.1。用于野外线路、电器仪表、电讯广播、防盗报警系统、楼宇对讲系统、监控系统、电子设备及自动化装置等线路中。

使用条件：1：使用温度（）：-40 ~ +60 2:相对温度:40 时达98% 3:安装敷设温度不低如：
-15 4:充许弯曲半径:室内不小于5倍,室外10倍 电缆结构：1:镀锡铜丝线芯
2:聚氯乙烯绝缘 3:薄膜绕包/镀锡铜丝编织网 4聚氯乙烯护套 额定电压: 300V/300V 300V/500V
采用标准: JB8734-1999

ZRVVR RVVZ ZR-RVV通信用阻燃软电缆

本产品是适用于通信局（站）及高层建筑等电源的输、配电系统中用的阻燃软电缆。

本产品是适用于通信局（站）及高层建筑等电源的输、配电系统中用的阻燃软电缆。

产品标准：YD/T1173-2001

产品型号：ZA-RVV（ZRRVV ZRVVR RVVZ）通信电源用阻燃软电缆。ZA-RVV22（ZRRVV22 ZRVVR22 RVVZ22）通信电源用阻燃钢带铠装软电缆。

MHY32(PUYV39、PUYV39-1)矿用聚绝缘阻燃聚氯乙烯护套单层钢丝铠装井筒矿用信号电缆用于斜井或竖井中作主信号电缆MHYVRP(PUYVRP)矿用聚绝缘阻燃聚氯乙烯护套铜丝编织软矿用信号电缆用于井下平巷或斜巷作矿用信号电缆MHYVP(PUYVP)矿用聚绝缘阻燃聚氯乙烯护套，HJV/SA成束阻燃型聚绝缘、聚氯乙烯护套、呼叫通信电缆。HJV/SA成束阻燃型聚绝缘、聚氯乙烯护套、编织总呼叫通信电缆，HJV2/SA成束阻燃型聚绝缘、聚氯乙烯护套、铜塑复合带绕包总呼叫通信电缆。HYAT23：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式防潮层聚护套钢带铠装聚护套市内通信电缆，HYA市内通信电缆(广泛使用于城域网通信网络建设中，以架空和管道安装为主。主要传输音频信号)，五、电缆规格型芯数标称截面mm²额定电压KV铜芯Cu铝芯ALWIFY

S-YJYWFYS-YJLY126/122WFYS-YJY23WFYS-Y, 技术特点1电缆额定工作电压; 2导体结构采用多层复绞形式, 电缆弯曲性能高; 3绝缘护套材料经改性后, 具有高阻燃性, 氧指数超过32; 4电缆的长期工作温度可达105 从而可使电缆载流量比普通电缆提高13倍; 5电缆符合IEC3323《电缆成束燃烧试验》标准规定的A级水平。本产品适用于架空、管道、室内电缆沟、地下直埋。

RVVP电缆产品特点用途: 本产品适用于交流额定电压300/300V及以下电器、仪表、电子设备及自动化装置。

RVVP电缆用途: 本产品适用于交流额定电压300/300V及以下电器、仪表、电子设备及自动化装置。

RVVP电缆产品标准: GB5023.5-86《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆(电线)电线》

RVVP电缆使用特性: 1) 额定电压 U_0/U 为300/300V; 2) 电缆的长期允许工作温度: P-105、RVP-105型... 应不超过105 ; 其他型号.....应不超过70

RVSP系列在RVSP的基础上再加上一层铜丝网, 因此在减少信号的传输损耗, 外界干扰方面比RVSP系列效果更好, 但由于增加了铜丝网, 它的成本也比RVSP系列高出许多. 常被用于那些对传输的信号要求很高的场合。JYP2V - 1JYP2V - 2JYP2V - 3多对控制电缆电子计算机(包括DCS系统)用多对控制电缆执行标准: 企业标准(等效采用英国BS5308—86)用途: 适用于发电、冶金、石化等上矿企业集散系统、电子计算机系统、自动化系统的信号传输及检测仪器、仪表等连接用多对电缆。3电缆允许弯曲半径: 单芯电缆为电缆外径的20倍, 多芯电缆不小于电缆外径的15倍, * 弯曲半径: 无铠装电缆应不小于电缆外径6倍; 有铠装电缆应不小于电缆外径12倍3、用途: * 适用于交流额定电压 u_0/u 为450/750v及以下的控制、监控回路及保护线路。全聚氯乙烯用电缆制造标准: Q/TY—。适用范围: 本产品用于配线架至交换机或交换机内部各级机器间之连接, KFVRP22氟塑料绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制软电缆。KFFRV22氟塑料绝缘和内护套聚氯乙烯外护套钢带铠装控制软电缆, KFFRV22氟塑料绝缘和内护套聚氯乙烯外护套钢带铠装控制软电缆。设计使用循环弯曲寿命为500万次实际使用已超过600万次, 通常HYA通信电缆分为: 10对, 20对, 30对, 50对, 100对, 200对, 300对, 2400对, 有一小把是用“白兰”标识线缠着的。另有5对线用“白桔”标识缠着, DJVPVRDJYVPVRDJYJVPVR编织分对(铜丝或镀锡丝)软结构。

RVSP系列在RVSP的基础上再加上一层铜丝网, 因此在减少信号的传输损耗, 外界干扰方面比RVSP系列效果更好, 但由于增加了铜丝网, 它的成本也比RVSP系列高出许多. 常被用于那些对传输的信号要求很高的场合。

技术指标: 聚氯乙烯绝缘电缆长期允许工作温度不超过70 , 电缆的敷设温度应不低于0 , 外径(D)小于25mm电缆的允许弯曲半径, 应不小于电缆外径的4倍; 外径(D)为25mm及以上的电缆的允许弯曲半径, 应不小于电缆外径的6倍。

产品说明:

本产品适用于交流额定电压450/750V及以下的动力, 日用电器, 仪器, 仪表, 电讯设备, 照明电路以及自动化。

装置的固定敷设, 连接用软线, 安装用软线以及干扰较强的场合用电缆, 根据使用环境的需要还可生产此类电线电缆。

UL444标准, 适用于交流额定电压及以下的行车、台车、传输机械等移动电器用动力传输线及控制、照明、通讯线路, 本产品已广泛应用于冶金、电力、船舶、港口等行业, 天津市电缆总厂分厂专业供应销售CPEV-S通信电缆CPEV-S电缆。欢迎您来电咨询CPEV-S通信电缆CPEV-S电缆的详细信息。天津市电缆总厂分厂提供的CPEV-S通信电缆CPEV-S电缆不仅具有的技术水平。更有良好的售后服务和**的解决方案, 二. 产品标准: Q/SQL三. 长期工作温度: JVV、JVPV型为-15~+70 , JVPV-NH耐寒型为-45~+105 。通信电源用阻燃软电缆标准: YD/T1173-2001; 产品型号: ZA-RVV (ZRRVV ZRVVR RVVZ) 通信电源用阻燃软电缆;

ZA-RVV22 (ZRRVV22 ZRVVR22 RVVZ22) 通信电源用阻燃钢带铠装软电缆；通信电源用阻燃软电缆是适用于通信局（站）及高层建筑等电源的输、配电系统可用于架空、管道、室内电缆沟、地下直埋。分别制定了IEC、IEC和IEC三个标准。控制电缆包括kvv电缆，kvr电缆，zrkvv电缆，zrkvvp电缆。kvp电缆，kvvrp电缆，kvp2电缆。kvp2 - 22电缆，nhkvv电缆，zrkvvrp电缆。kvv22电缆，zrkvv22电缆。相关产品：矿用通信电缆系列产品矿用通信电缆MHYV系列矿用通信软电缆MHYVR系列矿用通信电缆MHY系列矿用通信电缆MHYVRP矿用通信电缆MHYVP铠装矿用通信电缆MHYA32铠装矿用通信电缆MHY32矿用通信电缆MHYBV系列矿用通信电缆MHJYV系列矿用通信。RVV电缆护套的作用：比如：rvv2*0.5就是2根0.5平方毫米的线外加一层外护套，护套的作用是1、保护电缆内护层不受机械损伤和化学腐蚀；2、增强线缆机械强度。