

25吨实验室平板硫化机-小型橡胶杂件热压成型机

产品名称	25吨实验室平板硫化机- 小型橡胶杂件热压成型机
公司名称	青岛佳鑫润机械有限公司
价格	12500.00/台
规格参数	柱塞直径:152mm 柱塞行程:260mm 工作蹭上:1层
公司地址	黄岛区王台镇
联系电话	18561609661 18561609661

产品详情

橡胶硫化仪实验室小型平板硫化仪：本系列热压机是各种复合材专用设备，也适用于热固性塑料、泡沫、树脂、胶木、薄金属、建材等模型制品的压制成型。具有结构精致,压力稳定,适用性广,效率高等特点,除此外也可为硅橡胶模型制品及非模型制品的主要成型设备。具有结构精致,压力稳定,适用性广,效率高等特点。本机功能完善，结构紧凑，自动补压、自动控温、自动计时，热板表面温度均匀，控温**直观，保压稳定可靠，操作安全方便等特点，使用本机能保证制品质量，提供生产效率，获得显著的经济效益。

实验室型硫化机结构和原理:主机由主机、液压泵站、电控箱三大部件组成。本机为四柱式整体结构，压制型式为下（向上）压式。主机由上机座、下机座、立柱、油缸、加热板、油缸、柱塞、上下平台等组成，四根立柱承受25吨拉力，兼作热板升降的导轨。

实验室技术参数：

产品型号：XLB-D300x300x1/0.25MN（规格齐全，可选）

公称合模力：0.25MN（还有大压力的，可定制）

热板规格：300x300mm(可定制350x350mm等非标规格)

柱塞直径：152mm

主电机功率：2.2KW

热板间距：200mm(可根据客户模具厚度定制)

工作层数：1层(可根据客户需求定制多层)

柱塞行程：200mm（可根据客户要求定制）

工作液压力：15.9Mpa

加热方式：电加热

结构形式：四立柱式

控制方式：手动/半自动控制（根据客户要求选择继电器自动控制/PC控制/PLC控制）

备注：根据客户产品生产需要,可添加推拉模、强制开模等自动程序。