

50吨橡胶地砖平板硫化机-四柱式多层胶粉颗粒地砖机

产品名称	50吨橡胶地砖平板硫化机-四柱式多层胶粉颗粒地砖机
公司名称	青岛佳鑫润机械有限公司
价格	36500.00/台
规格参数	合模压力:50T 热板规格:550x550mm 工作层数:4层
公司地址	黄岛区王台镇
联系电话	18561609661 18561609661

产品详情

地砖硫化机性能用途：本系列平板硫化机是压制橡胶地砖成型的专用设备,具有结构精致,压力稳定,适用性广,效率高等特点。本机功能完善，结构紧凑，自动补压、自动控温、自动计时，热板表面温度均匀，控温**直观，保压稳定可靠，操作安全方便等特点，使用本机能保证制品质量，提供生产效率，获得显著的经济效益。本机是生产橡胶地砖的专用硫化机，每层配置两套模具，轮流硫化，可以有效提高生产效率。同时配置手动推拉模装置，操作更加方便。

彩色硅胶地砖硫化机，是专业生产各种橡胶地砖，主机为柱式结构，热板及柱塞均选用**材料，加工精密，不易磨损，不易腐蚀，维修方便，工作压力稳定，调整方便。

XLB-550 × 550 × 4/0.50MN地砖硫化机参数：

公称合模力	0.50MN
热板规格	550*550*60mm
热板间距	150mm

柱塞直径	250mm
柱塞行程	500mm
工作层数	4层
单位面积压力	16.52MPa
工作液压力	16MPa
电机功率	3.0KW 380V 50HZ 3PH
*高温度	电加热200
结构型式	四立柱式
上升与下降速度	上升 15 mm/s下降 20 mm/s
设备外形尺寸	2200 × 900 × 2250mm
可根据客户产品定制相应的地砖模具	

备注：可根据客户产品生产需要,可添加相应的功能（如自动程序），定制各种非标类产品，欢迎新老客户咨询采购！

我们本着“质量求生存，信誉求发展，科技求创新，精益求精”为经营理念，坚持“以优制胜，信誉第一，客户至上”的原则和标准化生产制造,严格的品质管理,制造出***机械,公司始终坚持以诚信为本,*完善的技术支持和*及时的售后服务，竭诚为您服务。