

邢台钢结构厂房屋顶防火涂料耐火时间

产品名称	邢台钢结构厂房屋顶防火涂料耐火时间
公司名称	河北腾阔节能科技有限公司
价格	2.10/公斤
规格参数	产品名称:防火涂料 防火等级:A级 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县留各庄镇西留各庄村
联系电话	0316-7093766 18730629993

产品详情

超薄型钢结构房活涂料物理、机械性能同普通油漆相近，具有很好的装饰果，可广泛用于大型厂房、仓库、剧院、体育馆、机场、车站等钢结构的防火保护。

超薄型钢结构防火涂料，涂层厚度小于或等于3毫米；

薄涂型钢结构防火涂料，涂层厚度大于3毫米，且小于或等于7毫米；

厚涂型钢结构防火涂料，涂层厚度大于7毫米，且小于或等于45毫米。

施工及储运

- 1、施工前应将钢体表面的腐锈、灰尘、油污清除干净。
- 2、使用前将涂料搅拌均匀，若稠可加稀料调节，达到所需的黏度。

3、采用分层涂刷，每次涂层厚度不大于0.3mm，涂1mm厚度约每平米2kg，每隔6-8小时涂次，温度越低，间隔时间越长，直至达到设计要求。

4、如出现“咬底”现象，应控制遍尽可能薄刷，或用底料打底。

5、未用完的涂料应加盖密封，以便下次使用。

6、施工应在通风环境进行，注意严禁烟火。

7、施工环境温度保持-5 ——40 相对湿度不大于90%（潮湿环境易开裂，脱裂）

8、当风速较大、阴雨、大雾天气或钢体表面有结露、结霜时不宜作业。

9、施工后涂层应防雨淋、暴晒、污染、机械破坏，若有损坏应及时补涂，以保耐火限。

10、本涂料采用.035mm厚的马口铁板或内镀锡的铁板制作的容量为18L的筒式桶包装。

11、该产品按般物品运输，严禁雨淋、日光曝晒、储存温度-10 ——40 ，储存期为6个月

对超薄型、薄涂型防火涂料施工后的涂层遇火膨胀发泡状况可进行现场检查，规定喷灯的火焰光刚好接触涂层表面，喷灯的火焰应垂直涂层表面燃烧15分钟，观察涂层发泡状态，超薄型涂料发泡厚度应在涂层厚度的10倍以上，薄涂层发泡厚度应为涂层厚度的5倍。