

# 六安超薄型防火涂料生产厂家

产品名称	六安超薄型防火涂料生产厂家
公司名称	河北腾阔节能科技有限公司
价格	2.10/公斤
规格参数	产品名称:防火涂料 防火等级:A级 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县留各庄镇西留各庄村
联系电话	0316-7093766 18730629993

## 产品详情

室内薄型钢结构防火涂料为高分子乳液、成碳剂、膨胀催化剂、阻燃剂、填料经搅拌、磨细而成的产物。涂料系水性，对环境没有污染，施工温度：5 —40 ，相对湿度 80 %。涂料施工方便，喷、抹皆宜，以喷涂工高。涂料成膜后，耐潮、耐气候、耐老化，果为凹凸麻面。适用于钢结构承重构件的防火保护工程。

室内薄型钢结构防火涂料成膜后，阻火果相当隔热型防火涂料，但厚度却低于H型防火涂料。

### 一、薄型钢结构防火涂料特性

1.易施工、

2.涂层薄，防火性能

3.表面光洁、装饰果好

4.涂膜耐老化性能优异、坚固耐久、可保持多年不粉化

## 二、防火性能（GB14907—2002《钢结构防火涂料》）

理化性能符合GB14907—2002《钢结构防火涂料》标准对NB技术的指标。

## 三、施工工艺

防火涂料涂装前，钢构件表面除锈及防锈底漆涂装应符合设计要求和家现行有关规范规定，应彻底清除钢构件表面的灰尘、油污等杂物。防火涂料涂装应在室内装饰之前和不被后续工程所损坏的条件下进行。

施工时，对不需要进行防火保护的墙面、门窗、机械设备和其他构件等应进行遮蔽保护。在涂装前，应将涂料充分搅拌均匀，如涂料过稠时可适量加水，稀释到宜涂装、不流淌即可。

本产品适宜用喷涂方法进行涂装。在空气压力为0.4～0.6MPa的压力下用枪口直径为6～8mm的斗式喷枪均匀喷涂。遍的喷涂厚度以能遮盖住基层表面为宜，般不超过1mm；在前遍涂层实干后方可进行下遍涂装；从二遍起可适当增加每遍的涂刷厚度，但以不流淌为宜。

## 四、施工方法

1、清理钢基材表面上的灰尘，油污等。

2、检查钢结构表面防锈是否有漏涂之处，如有，应先补刷，确定无漏涂后，进行NB（JF - 206）室内薄型钢结构防火涂料施工。为提高工，建议喷涂法施工。

3、喷涂前，先要用手提搅拌钻将料搅拌均匀，若觉太稠可略加自水，水加入量 < 5%涂料量，不能过多，否则失掉粘附性。

4、搅匀的涂料通过喷枪喷涂，喷枪离作业面 35cm,压缩机空气压力 > 0.5Mpa,喷涂厚度取决于耐火限设计要求,遍与遍相间时间以涂层不粘手为准,不粘手后再喷下遍。

5、操作环境，不得有雨淋。当风力 > 4，应当有挡风措施，否则会浪费大量涂料。