

# 威尔WILKE WICORAW 1434 S冲压冷却润滑剂

产品名称	威尔WILKE WICORAW 1434 S冲压冷却润滑剂
公司名称	茂信泰能源科技（大连）有限公司
价格	13333.00/桶
规格参数	品牌:威尔WILKE 型号:WILKE WICORAW 1434 S 产地:德国
公司地址	辽宁省大连保税区滇池路51号2层214（注册地址）
联系电话	13081775611 13081775611

## 产品详情

WILKE WICORAW 1434 S金属加工冷却和润滑液，不含氯和矿物油不与 MQL 微喷射喷雾器水混溶

产品描述：

WICODRAW 1434 S

是一种基于脱芳烃的冷却润滑剂挥发涂片改良剂。剩余的极薄润滑油膜相对蒸发短时间内几乎无残留。

适用范围：

非切削金属加工，如冲孔、精冲、步冲、拉深等及切削加工铝的攻丝、高速铣、车、锯等加工，铝合金、镁、钛和钛合金。属性：激活度 = 15%WICODRAW 1434 S

产生\*\*的冷却和润滑效果，尤其是使用硬质合金刀具 -有效防止积屑瘤。更高的性能源于更长的刀具寿命更好的表面质量。剩余的晶片状润滑剂薄膜蒸发短时间后几乎无残留。这保证了清洁和环保的工作。该产品与所有常见的机器材料兼容。

产品不含：重金属、有机硅、PCB、PCT、硫、氯等卤素。

其他优势：

优异的润湿和粘合性能 易于与水分离

无处置问题 无味

对生态无害 \*\*蒸发率

应用说明：

WICODRAW 1434 S \*\*使用微射流喷涂设备（例如 Fluidtec 喷雾冷却系统）进行喷涂

极薄地喷涂在零件或工具上。即使是\*小的剂量也会带来高于平均水平的使用寿命改善。

物理技术数据：外观：透明、微蓝色液体 气味：中性，宜人 密度：(15 ° C) 约 0.778 g / cm DIN 51757 粘度：(20 ° C) 约 3 mm / s DIN 51562 危险等级：VbF A III 闪点：> 60 ° C DIN 51376

着火温度：> 260 ° C DIN 51794