

# MOTOREX COOL X调配好主轴冷却液DIN ISO 2049

产品名称	MOTOREX COOL X调配好主轴冷却液DIN ISO 2049
公司名称	茂信泰能源科技（大连）有限公司
价格	1850.00/件
规格参数	品牌:MOTOREX 型号:MOTOREX COOL X 产地:瑞士
公司地址	辽宁省大连保税区滇池路51号2层214（注册地址）
联系电话	13081775611 13081775611

## 产品详情

### MOTOREX COOL X 通用型主轴冷却液

COOL X 是已调配好的高速主轴防锈冷却液。其成份能钝化各种材料，能够长期有效的防腐防锈。

#### 主要优点

1. 已调配好，可直接使用
2. 防止电解腐蚀
3. 对铝、有色金属、黑色金属提供良好的防锈保护
4. 不影响镀锌件
5. 低维护

#### 维护

只能在未稀释的状态下使用，不能加水。平均温度在20-25度时，冷却液能持久高效的保护易于水解的橡胶材料。使用单独的冷却系统会使冷却液发挥更大效用。

#### 应用

冷却液每两年必须更换一次。期间只能添加补充COOL X,不可添加其它冷却液。如果之前未使用过

COOL X , 在使用之前必须加入 3% 的CONTRAM CB-1 清洗冷却系统。

### 储存

请将 MOTOREX COOL X 原装密封保存并将温度维持在 5-35 ° C。COOL X 低于-8 度会结凝固 , 请加温到 5 度以上溶化并摇晃后在使用。

性能	单位	标准	数值
颜色		DIN ISO 2049	淡绿
200C 时密度	g/ml	ASTM D 4052	1.010
PH 值		DIN 51785	8.0-8.7
倾点	0C	ASTM D 5950	-9
使用环境		4-80	
使用浓度	%		10-15
折光系数 200C	%Brix-1		2.2
水危害等级	WGK1		
排放标准	EWC120109		