

# MOTOREX SPINDLE LUBE VG 68米克朗/罗德斯

产品名称	MOTOREX SPINDLE LUBE VG 68米克朗/罗德斯
公司名称	茂信泰能源科技（大连）有限公司
价格	900.00/件
规格参数	品牌:MOTOREX 型号:VG 68 产地:瑞士
公司地址	辽宁省大连保税区滇池路51号2层214（注册地址）
联系电话	13081775611 13081775611

## 产品详情

### SPINDLE LUBE 高速电主轴气雾润滑专用润滑油

MOTOREX SPINDLE LUBE 是高度提

纯的 HLP-D 主轴油（DIN 51 524/T2）。纯度等级与 ISO4406 15/13/10 相符。其主要特点是极好的清洁功能和分散功能。

主要优点 1、高度提纯，纯度等级 15/13/10，符合ISO4046 标准

2、含有显著的抗疲劳活性成份

3、高效 EP 极压添加剂

4、快速释放空气

5、很好的抑制泡沫功能

6、清洗性能强

7、独特的分散能力和吸水能力可达 5%

应用领域

因其极高的纯度，所以主轴油主要用于高速主轴的轴承润滑。

## 使用方法

直接加入中央润滑系统，无须任何添加剂，并盖好机壳。另外，当往中央润滑系统中加满油时，一定不要让任何污物混入。

注：本冷却液被以下电主轴厂商推荐使用：

FISCHER、STEP TEC

性能	单位	标准	数值		
MOTOREX			32	46	68
SPINDLE LUBE					
粘度等级		ISO VG	32	46	68
颜色		ISO 2049	黄	暗黄	暗黄
密度	20 (g/ml)	ASTM D 4052	0.868	0.875	0.882
粘度	40 (mm <sup>2</sup> /s)	ASTM D445	31.7	46.2	69.9
粘度	100 (mm <sup>2</sup> /s)	ASTM D 445	5.35	6.85	8.98
粘度系数		ASTM D 2270	101	103	100
倾点	( )	ASTM D97	-27	-27	-27
闪点	ISO 2592	200	220	225	
水污染等级	WGK2				
废物代码	EWC130 110				