

# 安徽阴离子聚丙烯酰胺厂家

产品名称	安徽阴离子聚丙烯酰胺厂家
公司名称	聊城市长龙化工原料有限公司
价格	12000.00/吨
规格参数	
公司地址	聊城市聊阳路66号
联系电话	0635-6183430 15206646599

## 产品详情

国内聚丙烯酰胺PAM的投加方式主要是将其溶解后配成一定浓度的溶液投入水中，溶解设备往往取决于水厂规模和絮凝剂品种。水中大型水厂通常建造混凝土溶解池并配以搅拌装置，搅拌是为了加速药剂溶解。絮凝剂投加设备包括计量设备、药液提升设备、投药箱、必要的水封箱以及注入设备等。

PAM可分为阴离子聚丙烯酰胺，阳离子聚丙烯酰胺、两性聚丙烯酰胺等。阴离子聚丙烯酰胺使用时配成0.1%浓度的水溶液，加入阴离子聚丙烯酰胺溶液时注意事项：1、

使用时，配成0.1%浓度的水溶液，以使用中性不含盐类杂物的水为宜。阴离子聚丙烯酰胺图片

2、溶解时，将阴离子聚丙烯酰胺产品均匀撒入搅拌的水中，搅速控制在100~300rpm。适当加温（< 60 °C），可加速溶解。3、调整被处理液的PH值，使阴离子聚丙烯酰胺产品充分发挥作用（通过试验选择最佳PH值和本系列产品的用量。）4、

加入产品溶液时，应加速与被处理液的混合，出现絮凝物后，减慢搅速，以利絮凝物增长和加速沉降。