

电缆挂钩固定扣 高分子电缆挂钩 增强型电缆挂钩

产品名称	电缆挂钩固定扣 高分子电缆挂钩 增强型电缆挂钩
公司名称	鹤壁安泰尼龙制品有限公司
价格	4.00/个
规格参数	
公司地址	河南省鹤壁市淇滨区鹤淇大道天天创业园
联系电话	400-001-0392 13903921579

产品详情

电缆挂钩固定扣 高分子电缆挂钩

增强型电缆挂钩鹤壁安泰尼龙制品有限公司www.atkcp.cn

可根据客户需要生产不同规格的矿用尼龙柱鞋、柱帽、矿用挂接式电缆挂钩安标证号:MEE100672地辊、衬套、衬轮等是一家ISO90001认证企业，MC尼龙是一种新型的工程塑料，由于它的优秀综合性能，使它在工程塑料中的地位迅速上升，成为重要材料，使用量日益扩大。 电缆挂钩固定扣 高分子电缆挂钩

增强型电缆挂钩的性能：400-001-0392（1）高强度，能够长时间承受负荷；

（2）良好的回弹性，能够弯曲而不变形，同时能保持韧性，抵抗反复冲击；（3）耐磨自润滑性，提供了优于青铜铸铁碳钢和酚醛层压板在无油（或脱油）润滑应用时的工作性能，降低消耗，节约能源；

（4）吸噪声、减震，MC尼龙模量比金属小得多，对震动的衰减大，提供了优于金属防止噪音的实用途径；（5）与金属相比，MC尼龙硬度低，不损伤对磨件13903920060；

（6）低mc系数，提供了其在摩擦件上广泛应用可能；（7）高化学稳定性，耐碱、醇、醚、碳氢化合物、弱酸、润滑油、洗涤剂、水（海水），并具有无臭、无毒、无味、无锈的特点，为其广泛应用在抗碱腐蚀，环保卫生、食品、纺织印染等方面的机械零部件使用提供了优良条件。

（8）简化机器的维修保养、节约劳动力，优良的机械切削加工性能、提高劳动生产力。

技术参数：挂钩承重不小于210kg。挂钩弧形钩承重50kg时，直杆段挠度应小于10mm。

挂钩表面电阻(抗静电值)应不大于 3×10^8 。挂钩阻燃性能(秒)：1)有焰燃烧时间(平均值) 3。2)

有焰燃烧时间(最大值) 10。3)无焰燃烧时间(平均值) 10。4)无焰燃烧时间(最大值) 30

。电缆挂钩固定扣 高分子电缆挂钩 增强型电缆挂钩更科学,更方便,更安全,更优质.

重量轻,强度高,韧性好,耐疲劳,耐磨损,阻燃,抗静电.