

# 高耐热 (PA6) PA6 B73M15 杜邦美国

产品名称	高耐热 (PA6) PA6 B73M15 杜邦美国
公司名称	苏州创立诚新材料有限公司
价格	32000.00/吨
规格参数	品牌:杜邦 型号:B73M15 产地:美国
公司地址	昆山市陆家镇仕泰隆模具城3号楼117室 (注册地址)
联系电话	18501558126

## 产品详情

PA6 $\left[ \text{-NH-CH}_2\text{-CO-} \right]_n$  1.13g/cm<sup>3</sup> 215-225 (KJ/m<sup>2</sup>) > 5

PA6 B73M15

易加工	自润滑性好	耐气候 (零下40度~180度)	抗化学性	耐细菌
易着色	韧性好	热稳定性 (高达270度的波峰焊锡中不挂锡)	耐溶剂性	耐久性

1.供应PA6日本宇部高粘挤出级1030B ; 标粘注塑级1013B、1013NW8 ;

2.供应PA6日本三菱注塑级1010C2、3010GN15、1010N2、3010N ; 3021GH30

3.供应PA6日本三菱薄膜级1030用于收缩膜 , 重包装袋 ;

4.供应PA6美国杜邦玻纤增强73G20L , 73G30L , 73G30HSL , 73G15HSL ,

5.供应PA6德国拜耳注塑级B30S ; BKV130(30%玻纤增强级,适合于电镀) ;

7.供应PA6日本东丽CM1017 (未强化半透明V-2级防火) ; CM1014 , CM1030 (V-0级防火) ;

供应PA6日本东丽高流动玻纤增强CM1001G-20 , CM1001G-15 ;

供应PA6日本东丽玻纤增强V-0防火CM3004G-30 , CM3004G-20 , CM3004G-15

8.供应PA6德国巴斯夫玻纤增强B3EG3 , B3EG6 ; B3ZG3, B3ZG6,B3WEG6

9.供应PA6荷兰帝斯曼玻纤增强级K224-G6(33%),K224G3,K224-PG3,S223G6,F223-D

PA性质：结晶性热可塑性塑料，有明显熔点，Nylon6 Tm为220-230 ， Nylon66则为260-270 ， Nylon本身具吸水基故有吸水性，成形前须干燥，温度过高干燥则尼龙粒变色。

优点：1、具高抗张强度；2、耐韧、耐冲击性特优；3、自润性、耐磨性佳、耐药品性优；4、低温特性佳；5、具自熄性

用途：电子电器：连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座

汽车：散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座

工业零件：椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑轮

分类：防静电PA，导电PA，加纤防火PA，防火PA，抗紫外线耐候PA，高温挤出级PA。