

德耐热马弗炉51段可编程控温

产品名称	德耐热马弗炉51段可编程控温
公司名称	德耐热（上海）电炉有限公司
价格	6000.00/台
规格参数	品牌:德耐热 货期:现货 非标产品:可以定制
公司地址	上海市奉贤区海坤路1号1幢
联系电话	13122073935

产品详情

电炉适用于下列工作条件：室内使用对流室烟气流速等

4.炉膛内取放物品时应先断开电源，炉门要轻开轻关，样品轻拿轻放，避免炉膛及机件的损坏。把金属粉末制品加热，使相邻金属粉末晶粒通过粘着和扩散作用而烧结成零件的一种方法我们将尾气连接到一个小的燃烧室中光感开关是会再一次的进行点火的随着国度科技的迅疾进展和国里外市场的开放以及环保需要的加大V锥流量计的技术特点：安装要求低：前~3D直管道，后~1D直管段；量程比宽：通常为1:1，选择合适的参数高可做到5:1；压损小：同样的值，压损是孔板1/3~1/5；耐磨损：流线型锥形体节流后，在锥形体表面产生真空层效应，使得锥形体不易磨损；不堵塞，不粘附：锥形吹扫式设计避免了流体中的残渣、凝结物或颗粒的滞留；长期稳定性好：值可长期不变，并保证长期测量；精度高：.5级；重复性好：优于.1%；信号稳定：信号波动是孔板的1/1；、值范围宽：V锥流量传感器独特的几何形状允许有广泛的值范围；、口径范围宽：DN25~DN2；、可测高温、高压介质：工作温度高850℃,大压力4MPa；、可测脏污介质（焦炉煤气、高炉煤气、原料油、渣油等）；、可测气液两相介质（湿气、冷凝水等）。