

LXD凸起振荡划线机

产品名称	LXD凸起振荡划线机
公司名称	江苏路鑫达交通设施有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	镇江市丹徒区上党镇上石路300米
联系电话	86-051184463888 13852907688

产品详情

振荡标线机采用德国最新的智能程序控制器和人性化控制面板，实现一机一次性完成凸起型和基础标线同时施工的方法，并配加进退自如的无级变速行走系统，大大提高了施工效率，使划出标线凸起形状、高度、间距、精密准确，完全能够满足各种路况需求和达到国际标准的规定。并具有较强的抗变形，耐磨和抗冲击性能。

技术参数 1、振荡机体积：长1360mm×宽900mm×高1100mm 2、振荡机重量：265kg
3、涂料桶容量：120kg（60L） 4、玻璃珠箱容量：10kg 5、发动机：本田液化发动机、OHV4冲程冷式
6、发动机功率：163cc；5.5HP 7、使用燃料：汽油或液化气 8、行走驱动方式：自动油压无级变速
9、行走速度：400m/小时 10、最大爬坡度：15° 11、凸起高度：3-5mm 12、化线宽度：150/200/300mm

建议设置地点：A.高速公路：高速公路边缘线，导流分界线，收费亭前减速线，高速公路转弯处。B.城区道路：城区道路边缘线，中间双黄线十字路口连接线，急转弯路段，匝道出入口，校区和企事业单位门口减速线。C.国道、省道、乡村道口：连续下坡路段，急转弯路段，分叉路前减速线、公路边缘线、中间单黄线等地段均可设置。

设置特点：强制减速，振动提醒，雨夜反光，防滑。

- 1.强制减速：危险路段提示减速，转弯、下坡地段行驶速度减慢；
- 2.振动提醒：司机疲劳驾驶和精神不集中时起提示和警告作用；
- 3.雨夜反光：提高行车的视觉，增强驾驶的安全可靠性；
- 4.防滑：增大与路面的摩擦，降低行驶速度。

主要作用：通过设置凸起振荡标线，当驾驶员疲劳驾驶或精神不集中时，车轮越过凸起标线所产生的摇晃和振动，而发出强大刺耳噪音，使驾驶员及时惊醒，从而调整驾驶方向，以避免交通事故的发生。由于凸起标线立体反光效果比普通标线较好，即使在雨夜行驶时，驾驶员仍可清晰辨别行驶的车道和方向，为司机在驾驶汽车时提供了安全的保障，并通过凸起标线设置来达到强制减速和防滑的作用。