

# 大西洋CHS022不锈钢焊条E316L-16白钢焊条上海代理

产品名称	大西洋CHS022不锈钢焊条E316L-16白钢焊条上海代理
公司名称	上海鑫路港焊材有限公司
价格	38.00/千克
规格参数	品牌:大西洋 型号:CHS022 规格:齐全
公司地址	上海市金山工业区亭卫公路6495弄168号5幢（时兴园区）（注册地址）
联系电话	17821729643

## 产品详情

大西洋CHS022不锈钢焊条E316L-16白钢焊条上海代理

CHS022 E316L-16 交直流 用于焊接尿素、合成纤维等设备及相同类型的不锈钢结构，也可用于焊后不能进行热处理的铬不锈钢以及复合钢和异种钢等。

CHS022Si ~ 交直流 用于焊接冶炼设备中的衬板或管材。

CHS022L ~ 交直流 焊接核安全一级铬镍奥氏体不锈钢管道和容器构件及尿素、合成纤维等设备和焊后不能进行热处理的铬不锈钢、异种钢等。

CHS027 E316L-15 直流 用于焊接合成纤维等设备及相同类型的不锈钢结构，也可用于焊后不能进行热处理的铬不锈钢以及复合钢和异种钢等。

CHS032 E317MoCuL-16 交直流 用于焊接合成纤维等设备，在稀、中浓度硫酸介质中工作的同类型超低碳不锈钢结构，也可焊接Cr10Si13耐酸钢。

CHS032Mo E317L-16 交直流

用于焊接AISI317/317L钢等相同类型的不锈钢材料，还适用于复合钢、异种钢的焊接及堆焊耐蚀层。

CHS037Mo E317L-15 直流

用于焊接AISI317/317L钢等相同类型的不锈钢材料，还适用于复合钢、异种钢的焊接及堆焊耐蚀层。

CHS042 E309MoL-16 交直流

用于相同类型的超低碳不锈钢材料（如尿素合成塔衬里）及异种钢焊接等。

CHS042Si ~ 交直流 用于相同类型的超低碳不锈钢材料（如尿素合成塔衬里）及异种钢焊接等。

CHS042Mn ~ 交直流 用于尿塔系设备如Cr25Ni22Mo2型不锈钢焊接。

CHS052 ~ 交直流 用于化学耐硫酸、醋酸、磷酸中的反应器、分离器，同时可用于抗海水腐蚀用钢（022Cr18Ni24Mo5）以及异种钢的焊接。

CHS062 E309L-16 交直流 用于合成纤维、石油化工等设备制造中相同类型的不锈钢结构、复合钢和异种钢等构件，也可用于核反应堆压力容器内壁过渡层堆焊和塔内构件焊接。

CHS067 E309L-15 直流 用于合成纤维、石油化工等设备制造中相同类型的不锈钢结构、复合钢和异种钢等构件，也可用于核反应堆压力容器内壁过渡层堆焊和塔内构件焊接。

CHS072 ~ 交直流 用于00Cr25Ni20Nb钢的焊接，如核燃料设备等。

CHS082 ~ 交直流 用于00Cr27Ni15Si4Nb、00Cr14Ni14Si4等耐浓硝酸腐蚀钢的焊接和补焊。

CHS097 E320LR-15 直流 用于20Cb3钢的焊接及低碳钢与20Cb3的焊接。

CHS101 E308-16 用于工作温度低于300 的Cr19Ni9及Cr19Ni11Ti的不锈钢薄板结构的焊接。

CHS102 E308-16 交直流 用于焊接工作温度低于300 的耐腐蚀的0Cr19Ni9及0Cr19Ni11Ti的不锈钢结构

CHS102A E308-17 交直流 用于焊接工作温度低于300 的耐腐蚀的0Cr19Ni9及0Cr19Ni11Ti的不锈钢结构

CHS102T E308-17 交直流 用于焊接工作温度低于300 ° 的耐腐蚀的06Cr19Ni10及06Cr18Ni11Ti不锈钢结构以及堆焊不锈钢表面层。

CHS102SiN ~ 交直流 用于焊接253MA、ZG40Cr24Ni9Si2NRe等结构的焊接，如锅炉燃烧器。

CHS107 E308-15 直流 用于焊接工作温度低于300 的耐腐蚀的0Cr19Ni9型不锈钢结构，也可焊接一些可焊性较差的钢材（如高铬钢等）以及堆焊不锈钢表面层。