

## PEI 基础创新塑料 2200-7101 汽车配件 包装 阻燃 食品接触

产品名称	PEI 基础创新塑料 2200-7101 汽车配件 包装 阻燃 食品接触
公司名称	东莞市峻滔塑胶原料有限公司
价格	15.00/千克
规格参数	产品规格:25KG/包 可售卖地:全国 类型:标准料
公司地址	东莞市樟木头镇樟罗社区腾达路9号六楼A座(集群注册)
联系电话	16676929718 16676929718

### 产品详情

注塑工艺条件干燥处理：PEI具有吸湿特性并可导致材料降解。要求湿度值应小于0.02%。建议干燥条件为150℃、4小时的干燥处理。熔化温度：普通类型材料为340~400℃；增强类型材料为340~415℃。模具温度：107~175℃，建议模具温度为140℃。

PEI ( Polyethylenimine ) 聚乙烯亚胺是近年来国际上推出了一些阳离子聚合物基因转染技术，以其适用范围广，操作简便，对细胞毒性小，转染效率高受到研究者的青睐。

聚乙烯亚胺是一种具有较高的阳离子电荷密度的有机大分子，每相隔二个碳个原子，即每“第三个原子都是质子化的氨基氮原子，使得聚合物网络在任何pH下都能充当有效的“质子海绵”(proton sponge)体。