

天能TN2-200 2V200AH铅酸免维护蓄电池

产品名称	天能TN2-200 2V200AH铅酸免维护蓄电池
公司名称	城基坦（山东）电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	天能:蓄电池 型号:TN2-200 参数:2V200AH
公司地址	山东省青岛市城阳区正阳路380号4号楼办公917户
联系电话	15066866351 15275211988

产品详情

1.免维护：采用**的阀控式密封技术，以及吸附式玻璃纤维隔板，因此在寿命期内*补加电解液。2.密封性:*特的结构和密封技术*LEOPARD电池无电解液的溢漏,放置任意位置也能正常使用.3..无记忆效应:有些电池如NI-CD电池在经多次循环后容量会相应降低,即记忆效应，而LEOPARD电池不存在这种性能.4..低自放电:LEOPARD电池采用特殊的铅钙合金板栅使得自放电控制在较少,即使长期存放也*补充电.5..*命:特殊材质的板栅及及高分子材料添加的电解液,使得LEOPARD电池的使用寿命大大延长.6..适用温度范围广:LEOPARD系列电池可以在-15oC到50oC的范围内使用.7..安全性：采用低压安全的通气阀系统，在电池内部不会产生过多气体的形成，而达到正常使用的安全性。天能工业电池-天能TN系列(通用型)TN系列AGM电池是天能集团开发的通用型工业铅酸电池产品，具有产品规格型号齐全，工艺成熟，性能稳定，产品一致性高，价格竞争优势等特点。产品支持浮充使用或者循环使用*。TN系列适用于不间断电源（UPS），通信，电力系统，应急照明系统，数据中心等浮充备用场景，也可应用于太阳能路灯，电动玩具/工具，户用储能等循环应用场景。产品结构a正*板 - 绿色合金板栅，耐腐蚀性高，延长电池寿命。a负*板 - 铅钙合金板栅，提升氧复合效率。a隔板 - 高质量玻璃纤维(AGM)隔板，*内部装配压力。吸收电解液,确保内部无游离酸。a电解液 - 稀释后高纯度硫酸。a电池壳/盖 - ABS UL94-HB (阻燃型ABS可选，阻燃等级UL94-V0)。后备使用:不间断电源系统(UPS)通信以及电力设备应急照明设备火灾告警以及安防系统机器人,控制系统以及工厂自动化设备应急电源(EPs)循环使用:便携式电子设备电动工具，割草机,吸尘器等便携式电子测量设备电动玩具，童车等照明设备t适合循环或者后备（浮充）使用。t产品型号齐全，满足各类用户/场景使用需求。t*命,低自放电率，安全**。t严格的生产过程控制，**的生产设备，产品一致性高。t生产工厂通过ISO9001, ISO14001质量控制认证。ti认证齐全，UL, IEC60896-21&22,泰尔（TLC), CE认证，满足欧盟电池指令2011/65/EU (RoHS 2.0)要求。