

学校操场塑胶跑道施工方法

产品名称	学校操场塑胶跑道施工方法
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司销售1部
价格	45.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 适用场地:运动场 产地:河北
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18233797098 18233797098

产品详情

塑胶跑道我们经常能在学校和体育馆看到，弹性，颜色鲜艳，所以广受人们的欢迎，那么塑胶跑道有哪些施工方法及施工工艺呢？

首先是基面处理，塑胶跑道建设的步是整体清理需要建设的地面，对整个时间耗费较多的灰尘进行除尘、去污处理，因此在清洁过程中要防止二次产生灰尘。清洗干净后，找出平整的基底，将地面磨平，便于接下来防水底油的涂抹。

然后是涂设防水底油，当确认底材已找平并使含水率达到 8%时，可施工的基本状态就达到了。高渗透防水底漆的施工采用滚筒式或刷子施工，以达到加强基层及同面层黏合能力，防水效果更佳。

接着是铺设，铺设环保型橡胶粒层，在铺设之前要先涂一层高粘粘型的胶水，在胶水尚未固化前，将环保固化胶与环保黑色橡胶颗粒按一定比例混合搅拌，倒入地面后，用齿壮耙轻轻展开，再用专用铺面机按一定厚度压实、压平，若遇到不平处要继续压平。

其次是喷涂表层颗粒，将抗老化、抗色变的EPDM胶粒与PU面漆混合，用喷漆机均匀地喷涂于黑色胶基层表面，需喷涂2-3次。喷涂时一定要保证颗粒层均匀，面漆要用EPDM颗粒包紧，这样才能保证场地的持久。

后是划线，确定半径点间的距离，测距仪应考虑到温差。放量直线用经纬仪，放量弧线用标准钢尺，尺寸**度为0.5mm以内，钢尺应考虑温差、尺差和拉力。各点位线放量好后，确定没有问题后开始喷线。

以上就是塑胶跑道的施工工艺流程，在施工的过程中，应该按照这些步骤进行，这样可以省去很多麻烦，还能节省时间。