

开封市保温硅质板供应商家 包检测

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 开封市保温硅质板供应商家 包检测 |
| 公司名称 | 廊坊四通化工建材有限公司 |
| 价格 | 1.80/千克 |
| 规格参数 | 四通:支持定制 厚度:2.5cm-15cm 容重:100-160 |
| 公司地址 | 河北省廊坊市大城县权村经济开发区 |
| 联系电话 | 15631601519 13932611797 |

产品详情

硅质板采用的是用特殊无机物难燃酚醛保温板做成，阻燃等级可以达到A1级，是一种新型保温隔热材料，可广泛应用于墙体保温，且兼顾了“环保节能”与“防火安全”，克服了目前市场上无机材料不隔热保温，有机材料不防火安全的一大难题。具有防火安全，防水，隔音降噪，耐用性强等优点。硅质的改性聚苯板是在传统橡塑制品聚苯乙烯保温泡沫板的基础上改进，以达到阻燃性实际效果的新式墙体保温材料。它不但传承了传统式EPS保温泡沫板传热系数小，墙体保温效果明显，质量轻等特点，并填补了传统式EPS保温泡沫板阻燃性效果不佳的缺陷，与此同时解决了市场中类似阻燃性实际效果原材料品质重、价格高难题，是一种理想的墙体保温材料，具有显著市场需求。适合于外墙保温、管道保温工程、炉墙保、钢材、电力工程等公司、领域所需要的彩钢屋顶隔热保温，做隔汽层，还可以生产制造通用性铝型材、塑料异型材等。

聚苯泡沫板，别名保温泡沫板或EPS板。是通过带有挥发物液体发泡剂可精神性聚苯乙烯珠粒，经加温计发之后在容器中加温成形的具备细小内肌构造的白色晶体。形状就像我们买家具里边的防震泡沫。聚苯保温板关键性能特点：

（一）聚合聚苯板的传热系数和传统橡塑制品聚苯乙烯类似，长期用也不会影响墙体保温实际效果。

（二）聚合聚苯板经"建设工程质检中心"检验，垂直在表面的抗压强度毁坏数值0.29MPa，与传统的模塑聚苯板相比，板才自身有更大的粘接力。

硅质的改性聚苯板是在传统橡塑制品聚苯乙烯泡沫板的基础上改进，以达到A级阻燃性实际效果的新式墙体保温材料。它不但传承了传统式EPS保温泡沫板传热系数小，墙体保温效果明显，质量轻等特点，并填补了传统式EPS保温泡沫板阻燃性效果不佳的缺陷，与此同时解决了市场中类似阻燃性实际效果原材料品质重、价格高难题，是一种理想的墙体保温材料，具有显著市场需求。