

Bayblend T88 GF-10 HI

产品名称	Bayblend T88 GF-10 HI
公司名称	东莞市天之鸿塑化有限公司
价格	35.00/千克
规格参数	品牌:科思创 应用:工业应用 产地:德国
公司地址	广东省东莞市常平镇大京九塑胶原料市场
联系电话	13537272617 13537272617

产品详情

Bayblend T88 GF-10 HI

PC/ABST88GF-10 HI 901510工艺参数

干燥解决：生产加工前干燥解决也是必须的。环境湿度应小于0.04%，提议干燥条件为90~110C，2~4钟头。

注入速率：尽量高。

化学和物理特点: PC/ABS具备PC和ABS二者的综合特性。比如ABS的易生产加工特征和PC的良好机械性能和耐热性。二者的比例将影响PC/ABS材料的耐热性。PC/ABS这类热塑性树脂还显示出了出色的流动性特点。缩水率在0.5%上下。

PC/ABST88GF-10 HI 901510聚碳酸和丙烯腈-丁二烯-苯聚合物和混和物质，是通过聚碳酸（Polycarbonate）和丙烯腈-丁二烯-苯聚合物（ABS）合并而成热可塑性塑料，融合了二种原材料的出色特点，ABS材料的成形性与PC的反射性、抗冲击强度和耐高温、防紫外线（UV）等特性，色是透明颜色颗粒物，可广泛应用在车子内部零件、商务接待设备、通信器件、电器用具及照明灯具上。