

提升机胶带 双层防撕裂提升机胶带

产品名称	提升机胶带 双层防撕裂提升机胶带
公司名称	青岛海顺德橡胶有限公司
价格	58.00/米
规格参数	海顺德牌:* 各种型号:* 山东青岛:*
公司地址	山东省青岛市黄岛区珠海街道办王家楼工业园
联系电话	18669773457

产品详情

钢丝绳提升带是由钢丝绳带芯、防撕裂层、上下覆盖胶4部分构成。青岛海顺德橡胶有限公司生产的钢丝绳提升带引进生产设备，能满足钢铁冶金、水泥建材、化工、煤炭、矿山、发电、粮食等各种行业的使用要求。覆盖胶面可根据用户的使用条件，加工特殊性能的覆盖胶（耐高温、耐酸碱、高耐磨等），并可按照用户提供图纸打螺栓孔，提供钢丝绳提升带合金接头夹具。

特点：伸长小，输送量大，运行平稳、维护方便、对块状物料适应性良好。用途：斗提机提升带用于垂直输送物料。广泛应用于建材、矿山、化工、轻工、机械、电力、粮食等部门。

品种：按覆盖胶性能可分为：普通型、阻燃型、耐寒型、耐磨型、耐热型、耐酸碱型等品种。

按内部结构可分为：普通结构型、横向增强型、预埋线圈防撕裂型。

用途：主要用于冶金、水泥、煤焦、化工、发电等行业，输送烧结矿、焦炭、水泥熟料等高温物料，物料温度不超过800℃，带面温度不超过200℃的条件下使用。

特性：采用三元乙丙橡胶为覆盖层，骨架材料采用国内专用的耐高温帆布，解决了因乙丙橡胶饱和度高，粘合性差，层间附着力低的关键问题。具有带体轻，寿命长（约2-4倍），耐热性能好的特点。

提升机皮带，您可以来青岛海顺德橡胶看一看，一家专业的提升机皮带生产厂家，生产各类常用提升机输送带，有着多年的产品生产与配套经验，更多详情请咨询我们！

提升机皮带为斗式提升输送机的专用皮带，我们的提升机皮带优点有：

1 生产宽度可以从300-1800mm，这个宽度我详细国内大部分同行还未有可以达到，另外我们还生产其他各类输送带，超宽输送带的生产宽度可以做到1米8宽。

2 我们一直坚持采用天然橡胶作为输送带的橡胶覆盖面，即输送带的上下覆盖胶，此橡胶为进口好天然橡胶，高耐磨，防腐蚀，使用寿命长，抗冲击能力可以达到25mpa，有些新客户没用过我们的产品，说在市场上打听的价格FeiChang的便宜，那你就应该仔细想想了，仔细问清楚他的是不是再生胶做的，再生胶生产的提升机皮带肯定很便宜，但是耐磨度和使用寿命就不用我说了，也许使用好了您可以使用半年，这也算是青岛海顺德橡胶的一点建议，具体如果您还是看重价格，您可以购买试试，相信我，一分价钱一份货！

3 我们的提升机皮带采用的是好抗撕裂输送布层，这些布层都属于强力布层，这些布层主要包括：普棉布层，尼龙，聚酯，钢丝绳芯四种布层。

普棉布层主要为CC-56

尼龙布层主要为NN100,NN150,NN200,NN250,NN300,NN350,NN400

聚酯布层主要为EP100,EP150,EP200,EP250,EP300,EP350,EP400

钢丝绳芯布层主要为ST630-ST6300

我们一般的话建议客户选用聚酯布层与钢丝绳芯布层，因为拉力大，强度高，斗提机钢丝绳输送带现在使用的FeiChang广泛！

提升机皮带使用注意事项：

提升机皮带在使用中应注意以下事项：

- 1、避免托辊被物料覆盖，造成回转不灵，防止漏料卡于滚筒与胶带之间，注意斗提机输送带活动部分的润滑，但不得油污输送带；
- 2、防止斗提机输送带负荷启动；
- 3、提升机皮带发生跑偏，应及时采取措施纠正；

提升机皮带的料斗掉落时，会产生异常的响声，要及时的停机检查。否则，将导致更多的料斗变形、脱落；料斗脱落是指在生产中，料斗从料斗带上掉落的现象，在连接料斗的位置，料斗带撕裂。斗提机输送带进料口位置太低，提升机在生产时，料斗自行盛取从进料口进来的物料。若进料口位置太低，将导致料斗来不及盛取物料，而物料大部分进入机座，造成料斗舀取物料。而物料为块状，就很容易引起料斗变形、脱落。这时，应将进料口位置调至底轮中心线以上。

提升机钢丝皮带继承了斗提机输送带的优点，拉力增强，因为提升机在提升过程中，输送带的输送面并不是直接的进行物料的输送，而是在输送带上进行打孔，我们会按照客户的要求在输送带上进行打孔，然后客户拿到后挂上料斗，然后再料斗上放上物料，输送机启动后，提升机皮带就会在电力的带动作用带动下带动料斗进行90度的垂直输送，然后再次下落，循环往复，完成物料的输送工作。因为是垂直输送，带动的物料比较多，所以要求提升机钢丝皮带的拉力就要高一些。

斗式提升机输送带，就来青岛海顺德橡胶瞧一瞧，一家专业的斗式提升机输送带生产厂家，我们的生产宽度可以生产到1800mm,更多详情您可以咨询我们或者前来考察参观！

斗式提升机输送带是斗式提升机专用的输送带，主要由橡胶覆盖胶，抗撕裂带芯组成。

斗式提升机输送带详细规格参数：

生产厂家：青岛海顺德橡胶有限公司

生产宽度：1800mm.

覆盖胶分类：耐酸型，耐碱型，耐油型，耐热型，耐高温型，耐寒型，阻燃型，耐低温型。

布层分类：普棉，尼龙，聚酯，钢丝绳四种布层。

普棉主要为CC-56,尼龙为NN100-400，聚酯为EP100-400，钢丝芯为ST630-ST6300

根据布层的不同可以分为：普棉斗式提升机输送带，尼龙斗式提升机输送带，聚酯斗式提升机输送带，钢丝芯斗提机输送带。

斗式提升机输送带的用处：

斗式提升机输送带主要就是用在斗式提升机内部，物料跟随斗式提升机输送带向上进行垂直输送带，斗提机输送带给了一个向上提升的动力，帮助物料从底部向高处的运输。在斗式提升机输送带上，我们专门进行了打孔，以方便客户在购买斗式提升机输送带后挂上料斗，完成向上的输送工作。

斗式提升机输送带主要应用在一些水泥，钢铁，矿石，砂石等物料的运输中。

斗式提升机输送带如何更换：

首先将新皮带运至斗式提升机尾部,打开斗式提升机两侧的尾部观察口,通过其中一个尾部观察口将旧皮带从斗式提升机尾轮处断开；然后通过上述尾部观察口将准备好的新皮带与旧皮带相应断头端进行连接；工作人员在斗式提升机首轮处进行盘车,直至旧皮带从另一个尾部观察口全部输出完毕

斗式提升机输送带，就来青岛海顺德橡胶，我们是斗式提升机输送带行业的厂家，，我们单单斗提机输送带生产线就有2条，每天源源不断的从输送带生产线上生产出的输送带销售到全国各地，并出口海外各个国家，好输送带，请认准海顺德！

青岛海顺德橡胶有限公司生产的橡胶产品多样化，主要包括：棉帆布输送带、尼龙输送带、聚酯输送带，钢丝绳芯输送带，斗提机钢丝绳提升带，大倾角波状挡边输送带，电子称裙边带，花纹输送带，抽油机专用皮带，耐高温800度以内金属网芯输送带，耐灼烧钢网带，各种特殊要求的耐寒、耐高温、耐烧灼、耐酸碱、耐油、抗撕裂、阻燃、难燃橡胶输送带，橡胶垫板以及钢丝绳胶带专用合金接头夹具等输送带专用配件。产品广销于国内冶金、煤炭、水泥、交通、电力、建材、化工、输送机械行业.