

长期大量 供应 玻璃钢缠绕管道 船用玻璃钢管道

产品名称	长期大量 供应 玻璃钢缠绕管道 船用玻璃钢管道
公司名称	潍坊伟业保温防腐有限公司
价格	.00/件
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:伟业 使用温度范围:30 ()
公司地址	中国 山东 安丘市 206国道安丘收费站北5公里路西
联系电话	86 536 6946016 15169563716

产品详情

是否提供加工定制：是 品牌：伟业 使用温度范围：30 ()
 摩擦系数：50 磨损量：2 抗撞强度：20 (MPa)
 材质：玻璃钢 管道口径：1000 (mm) 管道厚度：10 (mm)
 适用流体：水

玻璃纤维增强塑料电缆导管的技术指标

(执行dl/t802.2-2007电力行业标准)

项目	单位	指标
材料性能	密度	g/cm ³ 1.7-20 ³
	拉伸强度	mpa 160
	弯曲强度	mpa 190
	浸水后弯曲强度	mpa 150
	树脂不可溶分含量	% 85
	弯曲负载热变形温度 (1.80mpa)	160
	氧指数	% 26
	热阻系数	.m/w 4.8
管材性能	滑动摩擦系数	/ 0.4
	巴氏硬度	/ 40
	环刚度	kpa 应符合标准规定
	撞击性能	/ 按标准规定的冲击条件，管壁结构不应有痕或断裂
	接头密封性能	/ 接头处未渗水、漏水
	压扁线载荷	n/mm 应符合标准规定

本公司生产的玻璃钢管材、管件符合国家标准《玻璃纤维增强塑料夹砂管》dl/t802.2-2007的规定和设计要求及其他相关规定等。承插口部分是纯玻璃纤维缠绕热固性树脂材料。

本公司是一家专业从事各种玻璃钢纤维夹砂管道生产的企业，目前拥有国内最先进的数控缠绕设备和技术。产品广泛使用于电力、化工、高速公路、机场等行业。本公司生产的“亚星”牌复合玻璃钢夹砂管道执行中华人民共和国电力行业标准dl/t802.2-2007《玻璃纤维增强塑料电缆导管》（代替dl/t802-2002），并对产品的生产工艺和技术参数测试中心的测试，被认定为工艺先进质量稳定的可靠产品。特别是在电力行业中，发挥重要的作用。公司目前已形成了一定的生产能力，公司的宗旨是“以质量赢得市场、以优质的服务、合理的价格与用户共赢。”热忱欢迎用户来公司指导。