

高温型微波固体流量开关RXS-LD06

产品名称	高温型微波固体流量开关RXS-LD06
公司名称	德州瑞祥胜环保科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	山东省德州市临邑县邢侗街道顾家欧亚达A区3号楼20135号（注册地址）
联系电话	18653423775

产品详情

安装方式：

微波流量测堵仪RXS --LDE可与任何DC 4-20MA输入的指示、记录与调节仪表、PLC、DCS计算机等组成系统，当所组成系统的仪表不能24VDC电源时，由外部提供。一路输出报警，触点容量1A常开/常闭触。

微波法测堵仪是一种在线式管道测堵仪，由我公司自主研发生产，主要监测管道是否堵塞。常用于配煤管道、输煤管道、除尘器排灰管等气体输送或垂直下落的气固两相流管道。

安装要求

1.安装位置 *远离弯管、节流装置、进料口、出料口等，以便保持流畅的稳定性；

*安装位置选择在直管段，要求距离前端5D（被测管径），距离后端3D为佳；

*微波测堵仪尽量不要向下安装，安装位置尽量选择防雨位置，做好防护措施。

2.安装方式

在被检测管道开孔 \varnothing 40mm,然后将安装底座焊接在开孔处，*后将测堵仪螺纹连接在安装底座上，如图所示。或在被检测管道上开一个大于 \varnothing 40mm的空，然后将测堵仪固定起来，微波源对准备开孔的中心位置。