

天津快速卷帘门厂家 厂房 车间 冷库 多种场所可使用

产品名称	天津快速卷帘门厂家 厂房 车间 冷库 多种场所可使用
公司名称	天津市东丽区欧曼斯门窗销售中心
价格	100.00/件
规格参数	品牌:远胜 型号:齐全 产地:天津市
公司地址	天津市东丽区金钟街道金钟公路与跃进路交口东200米
联系电话	13622032121

产品详情

大港区快速卷帘门 大港区快速卷帘门安装 大港区快速卷帘门厂家 远胜快速卷帘门，具有保温、保冷、防虫、防尘、隔音、防火、防异味采光等多项功能，并广泛用于食品、化学、纺织、冷冻电子、印刷、超市冷冻装配、精密机械、物流仓储等多种场所，可提高的满足高性能物流及洁净场所，并且节省能源，提高空调效果，高速自动关闭，提高作用效率等优点。 1. 尺寸规格可做到W5H5M； 2. 开启速度0.6-1.2M/S；关闭速度0.5-1.0 M/S。 3. 门框结构和帘布材料：聚氯乙烯涂层布，多种颜色可选（、蓝色、白色、红色、灰色等）抗撕裂度：600N/600N（经/纬），拉伸强度：4000/3500（经/纬）N, 适用温度：-30 + 70摄氏度，抗风等级：7-8级，剥离强度：100N/。可选透视窗。 门框材质：为2.0厚的宝钢产**冷轧板钢构（150150），烤、喷漆工艺处理或2.0厚不锈钢、3.5厚经抗氧化处理的**铝合金立柱。

4.

帘布颜色：有多种标准色可供选择，如：、白色、蓝色、红色、银灰色或全透明等，中间可加透明窗。 5. 安全性能：基本配置中含有精密德国产编码器限位，严格控制高速运行带来的限位误差，门柱底端装有红外线安全装置，同时帘布底端可选装进口安全气囊以保护门体下落过程对人员物品的伤害，并且门体标配有红色警示灯，运行时起警示作用。 6. 密封性能：底端装有弹性的PVC气密门封或安全气囊，可与各种不平整地面保持紧密结合。门柱密封采用美丛门业特有的双层毛刷更好增加了的密封性。 7. 动力性能：采用BKJ德国格兰德高频启停工业门电机、电磁刹车电机，交流220V或380V可选，IP55，50HZ。 8. 抗风性能：此类产品主要适用于小面积（12M2内）门洞，外界风压或负压状况良好的中小型门洞、通道。抗风能力不强，小于3.5级风力。 9. 控制方式：为您提供多种手动或自动系统控制，以满足各类现场对门的开启或关闭方式的要求，

以适应生产现场的不同要求。