

# 含油污水清洗一体化处理设备

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 含油污水清洗一体化处理设备                  |
| 公司名称 | 潍坊鲁昌环保设备有限公司                   |
| 价格   | 13500.00/套                     |
| 规格参数 | 品牌:鲁昌<br>型号:环保设备<br>产地:山东潍坊    |
| 公司地址 | 山东省潍坊市潍城区南关街道健康西街108号富丽佳华大厦602 |
| 联系电话 | 18953629577 18953629577        |

## 产品详情

### 含油污水清洗一体化处理设备

#### 一、概述

玻璃钢污水处理池的主要用途：玻璃钢污水处理池是一种生活污水处理设备，用于处理生活污水，可以将生活污水中的粪便以及其它杂质进行沉降、发酵，澄清生活污水从而达到排放标准，保护水资源不被污染，保护人类赖以生存的环境。

玻璃钢污水处理池外形为圆筒形状，两端为“凹凸”结构的封头设计，这样的设计优点是大大提升了玻璃钢化粪池的承压能力，进一步放大玻璃钢污水处理池的强度！封头上面设计有进出水口，方便污水的流入与排出。罐体上面预留有检查孔，用于日后的维护与清掏检查。玻璃钢污水处理池内部有两道隔板，分为三个室，分为两个沉淀室、一个发酵室，并且一般大容量的玻璃钢化粪池加强筋以及加强支撑会比较多！

#### 二、好氧生物膜法

好氧生物膜法是通过生物膜将污水中的、生物等进行过滤处理，生物膜可以通过生物附着在过滤网或者生物载体上繁殖产生，是一种有效的污水好氧生物处理。

#### 膜生物反应器特点

a)水质好。生物膜法利用生物滤膜分离污水使污水处理的水质\*好。比的二次沉淀的具有的生物降解功能，生物浓度也较活性污泥高，可以作为生活回用水使用。通过膜生物反应器了污水的降解能力，对污水进行处理能够将难以降解的物地降解。是污水处理的处理技术；

b)工艺参数易于控制。膜生物反应器可以将STR与HTR分离处理，通过长时间的对5111的控制，将硝化菌的硝化能力不断，从而了污水中物的降解能力，并且通过膜的分离，将大分子的物进行充足时间的降解，污水的处理能力。在工艺参数方面相比污水污泥处理\*简单、容易操作和控制;

一体化膜生物工艺是用滤膜代替二沉池进行污泥固液分离的污水处理工艺，为膜分离技术和活性污泥的结合。滤膜孔径一般在 $0.1 \sim 0.4 \mu\text{m}$ ，水质相当于二沉池再加滤的效果。一体化膜生物工艺在一体化膜生物反应器中了充分运用，它不仅了污染物的去除效率，在很况下可以作为再生水直接回用，在将来的污水处理领域膜生物反应器将会较多应用。