

宿迁市建筑材料防火测试检测 岩棉制品阻燃A1等级测试

产品名称	宿迁市建筑材料防火测试检测 岩棉制品阻燃A1等级测试
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	500.00/件
规格参数	建筑材料防火:岩棉制品阻燃A1等级测试 周期:3-5天 检测范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

产品详情

燃烧性能是指建筑材料燃烧或遇火时所发生的一切物理和化学变化，这项性能由材料表面的着火性和火焰传播性、发热、发烟、炭化、失重以及毒性生成物的产生等特性来衡量。燃烧可以发光、放热。

GB建筑材料及制品燃烧性能分级

燃烧性能是指建筑材料燃烧或遇火时所发生的一切物理和化学变化，这项性能由材料表面的着火性和火焰传播性、发热、发烟、炭化、失重以及毒性生成物的产生等特性来衡量。

关键字:GB8624,GB防火等级,建筑材料,燃烧性能,GB5464,GBT14402,GBT20284,GBT8626,阻燃测试,GBT5455,GBT5454,GBT2406,GBT2408,GBT8627,GBT8333,GBT27904,GBT17927

GB 建筑材料及制品燃烧性能分级

GB Classification for burning behavior. of building materials and products

GB 8624产品范围及等级要求

平板状建筑材料(括号内为GB 分级)

A(A1)级 GB5464,GB/T14402

A(A2)级 GB5464或GB/T14402 , GB/T20284

B1(B,C)级,B2(D)级 GB/T20284,GB/T8626

B2(E) GB/T8626

B3(F) 无要求或未达到B2(E)

铺地材料

A1级 GB5464,GB/T14402

A2级 GB5464或GB/T14402 , GB/T11785

B,C,D级 GB/T11785 , GB/T8626

E级 GB/T8626

F级 无要求或未达到E级

管状隔热材料

A1,A2,B,C,D,E,F防火分级方法同平板状建筑材料

窗帘幕布、家具制品装饰用织物

B1,B2,B3 GB/T5454,GB/T5455

电线电缆套管

B1级 GB/T2406.2,GB/T2408,GB/T8627

B2级 GB/T2406.2,GB/T2408

电器设备外壳及附件

B1,B2级 GB/T5169.16

电器、家具制品用泡沫塑料

B1级 GB/T8333,GB/T16172

B2级 GB/T8333

软质家具

B1,B2级 GB/T27904,GB/T17927.1

软质床垫

B1,B2级 GB 附录A

硬质家具

B1,B2级 GB/T27904

类似测试：

ASTM E84 建筑材料表面燃烧特性测定

ASTM E648 铺地材料防火测试-辐射热源法

AS 1530 建筑材料和构件的防火测试

DIN 4102-1:建筑材料防火等级（德标）

NF P92-507: 建筑材料阻燃防火测试(M级)

BS 476-6:建筑材料和结构火焰传播测试方法

BS 476-7: 建筑材料表面火焰传播速度分级

EN 建筑制品和构件的火灾分级

GB 50222 建筑内部装修防火技术规范