

# ANF9003 PUR单护套屏蔽拖链电缆

产品名称	ANF9003 PUR单护套屏蔽拖链电缆
公司名称	上海埃镀电缆销售经营部
价格	.00/件
规格参数	型号:ANF9003 类型:聚氨酯双绞屏蔽拖链电缆
公司地址	上海市奉贤区金海公路4808弄30号408室（注册地址）
联系电话	暂无

## 产品详情

ANF9003

应用

该电缆采用线芯对绞整体屏蔽结构，可用于易受到外部高频电场影响造成干扰的传输场合。可广泛霉菌等特性。高密度高电导率材料组成的网状屏蔽层，可确保电缆在往复弯曲的过程中仍有较强的抗自动化控制系统中，和其他需要高速往复移动的应用场合。

特点

耐磨，耐寒，耐候，抗干扰，环保符合RoHS指令，阻燃性符合EN60332-1-2

电缆结构

导体	超精细裸铜丝绞合导体，符合EN60228标准中第6类导体要求。
绝缘	特种改性耐高温热塑性混合物绝缘料
芯线结构	芯线两两成对绞合

自6芯以上，采用黑色线芯，连续白色数字编号标识

3根及以上线芯，可设置有绿/黄接地线

芯线标识	5芯及以上特殊热塑性聚氨酯护套料
屏蔽	镀锡铜丝编织屏蔽，覆盖率>80%
护套	黑色、
技术特性	
额定电压	300/300V & 300/500V
测试电压	1500V & 2000V
运行温度	移动安装-40 至+90
	固定安装-50 至+90
弯曲半径	移动安装：7.5x电缆直径
	固定安装：5x 电缆直径
运动速度	Max 8 m/s
往复曲循环数	Min 1000万
具有认证	
CE认证	